

Leistungserklärung

CEM III/A 42,5 N-LH (na)

Nr. 0840-CPR-3040-340190-17 Version 2.0

für Zement nach BauPVO

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CEM III/A 42,5 N-LH (na)

2. Verwendungszweck:

Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

3. Hersteller:

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG, Werksgruppe Nord – Werk Bernburg, Altenburger Chaussee 3, 06406 Bernburg

4. System oder Systeme zur Bewertung der Übereinstimmung:

System 1 +

5. Harmonisierte Norm:

EN 197-1: 2011

6. Notifizierte Stelle:

VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM III/A
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 N-LH (na)
Erstarrungsbeginn	bestanden
Unlöslicher Rückstand	bestanden
Glühverlust	bestanden
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß - Sulfatgehalt	bestanden bestanden
Hydratationswärme	bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Werkleiter: Hr. Trenkwalder

Laborleiterin: Fr. Hayn

(Name und Funktion)



(Unterschrift)

Bernburg, 15.03.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)

Für dieses Produkt existiert eine Herstellererklärung die die technischen Anforderungen der DIN 1164-10 bestätigt.

Herstellereklärung

CEM III/A 42,5 N-LH (na)

Nr. 3040-340190-17 Version 2.0

für Zement nach DIN 1164-10

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

CEM III/A 42,5 N-LH (na)

2. Verwendungszweck:

Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

3. Hersteller:

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG, Werksgruppe Nord – Werk Bernburg,
Altenburger Chaussee 3, 06406 Bernburg

**4. System oder Systeme zur
Bewertung der Übereinstimmung:**

System 1 +

5. Harmonisierte Norm:

DIN 1164-10 : 2013-03

6. Notifizierte Stelle:

VDZ Service GmbH, NB 0840

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM III/A
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 N-LH (na)
na-Eigenschaft	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Werkleiter: Hr. Trenkwalder

Laborleiterin: Fr. Hayn

(Name und Funktion)

Bernburg, 17.03.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)



Für dieses Produkt existiert eine Leistungserklärung im Einklang mit der BauPVO (EU) Nr. 305/2011.