

# **ASB TRANSPORTBETON**

# Preisliste 2024 Gültig ab 1. Januar 2024









# **Betonbestellung in 4 Schritten**

### Schritt 1

# Wählen Sie die Expositionsklassen und die Feuchtigkeitsklasse aus

Wählen Sie zuerst mindestens eine Expositionsklasse für die Bewehrung (A) und dann eine Expositionsklasse für den Beton (B) aus.

Zu beachten: Die Bestimmung einer Expositionsklasse für den Beton ist nicht für alle Bauteile notwendig (z. B. für Innenbauteile, wie Wohnungstrennwände). Wählen Sie dann die Feuchtigkeitsklasse aus (C).

#### Schritt 2

### Geben Sie die Druckfestigkeitsklasse an

Die in Frage kommenden Festigkeitsklassen stehen neben den zuvor bestimmten Expositionsklassen (A) und (B). Wenn sich aus den gewählten Expositionsklassen unterschiedliche Mindestdruckfestigkeiten ergeben, muss die höhere Druckfestigkeitsklasse gewählt werden.

# Schritt 3

# Legen Sie die Konsistenzklasse fest

Lesen Sie die Konsistenzklasse in Tabelle (D) ab.

# Schritt 4

### **Bestellen Sie**

Nehmen Sie zu speziellen Fragen, wie z. B. lange Verarbeitungsfähigkeit, Pumpbarkeit oder Sichtbetonoberflächen die Beratung Ihres SCHWENK Technologiezentrums, Tel.: +49 3471 358545 in Anspruch.

(A) Expositionsklassen für die Bewehrungs	korrosion	(Schritt 1 und 2)
Umgebung	Expositions- klasse	Mindestdruck- festigkeitsklasse
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko (X0)		
Beton ohne Bewehrung	X0	C8/10
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung	(XC)	
trocken oder ständig nass	XC1	C16/20
nass, selten trocken	XC2	C16/20
mäßige Feuchte	XC3	C20/25
wechselnd nass und trocken	XC4	C25/30
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride, ausgend	ommen Meerwasser (XD	)
mäßige Feuchte	XD1	C30/37
nass, selten trocken	XD2	C35/45 / C30/37 (LP)
wechselnd nass und trocken	XD3	C35/45 / C30/37 (LP)
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride aus Mee	rwasser (XS)	
salzhaltige Luft	XS1	C30/37
unter Wasser	XS2	C35/45
Tide-, Spritzwasserbereiche	XS3	C35/45
(B) Expositionsklassen für die Betonkorrosi	ion	(Schritt 1 und 2)
Umgebung	Expositions- klasse	Mindestdruckfestig- keitsklasse
Frostangriff mit und ohne Taumittel (XF)		
mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	XF1	C25/30
mäßige Wassersättigung, mit Taumittel	XF2	C35/45
		C25/30 (LP)
hohe Wassersättigung, ohne Taumittel	XF3	C35/45
		C25/30 (LP)
hohe Wassersättigung, mit Taumittel	XF4	C30/37 (LP)
Betonkorrosion durch chemischen Angriff (XA)		
chemisch schwach angreifend	XA1	C25/30
chemisch mäßig angreifend	XA2	C35/45
chemisch stark angreifend	XA3	C35/45
Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung (XM)		
mäßiger Verschleiß	XM1	C30/37
starker Verschleiß	XM2	C35/45 C30/37 Oberflächenbehandlung
sehr starker Verschleiß	XM3	C35/45 Hartstoffe nach

	ıchtigkeitsklassen ir Beton konstruktiver Bauteile nach	(Schritt 1) DIN 1045-2 und Alkali-Richtlinie
Klasse	Beschreibung der Umgebung	Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen
Betonko	rrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion	Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton einer der vier nachfolgenden Feuchtigkeitsklassen zuzuordnen.
W0	Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht längere Zeit feucht und nach dem Austrocknen während der Nutzung weitgehend trocken bleibt	a) Innenbauteile des Hochbaus; b) Bauteile, auf die Außenluft, nicht jedoch z. B. Niederschläge, Oberflächenwasser, Bodenfeuchte einwirken können und/oder die nicht ständig einer relativen Luftfeuchte von mehr als 80% ausgesetzt werden.
WF	Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist	a) Ungeschützte Außenbauteile, die z.B. Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind; b) Innenbauteile des Hochbaus für Feuchträume, wie z.B. Hallenbäder, Wäschereien und andere gewerbliche Feuchträume, in denen die relative Luftfeuchte überwiegend höher als 80% ist; c) Bauteile mit häufiger Taupunktunterschreitung, wie z.B. Schornsteine, Wärmeübertragerstationen, Filterkammern und Viehställe; d) Massige Bauteile gemäß DAfStB-Richtlinie "Massige Bauteile aus Beton", deren kleinste Abmessung 0,80 m überschreitet (unabhängig vom Feuchtezutritt).
WA	Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung nach Klasse WF häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist.	a) Bauteile mit Meerwassereinwirkung; b) Bauteile unter Tausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z. B. Spritzwasserbereiche, Fahr- und Stellflächen von Parkhäusern); c) Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken (z. B. Güllebehälter) mit Alkalisalzeinwirkung.
fi	ir Straßenbeton nach ARS 4/2013	
Klasse	Beschreibung der Umgebung	Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen
Betonko	rrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion	Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton einer der vier nachfolgenden Feuchtigkeitsklassen zuzuordnen.
WS	Beton, der hoher dynamischer Beanspruchung und direktem Alkalieintrag ausgesetzt ist.	Bauteile unter Tausalzeinwirkung mit zusätzlicher hoher dynamischer Beanspruchung (z. B. Betonfahrbahnen).

(D) Konsistenzklassen	(Schritt 3)
Konsistenzklassen	Ausbreitmaß [mm] / Verdichtungsmaß
F1 steif / C1	< 340 / 1,45-1,26
F2 plastisch	350 bis 410
F3 weich	420 bis 480
F4 sehr weich	490 bis 550
F5 fließfähig	560 bis 620
F6 sehr fließfähig	630 bis 700
SVB selbstverdichtender Beton	> 700



# **Inhaltsverzeichnis**

GWP - Betone mit reduzierter CO <sub>2</sub> -Bilanz / Fußabdruck		Sonderbaustoffe	
		Drainbetone	11
reduzierter CO <sub>2</sub> -Gehalt mindestens 50 % unter		Füllmassen	11
Branchenreferenzwert	4	Sondermischungen	11
R - Betone / Ressourcenschonender Beton		Zulagen, Allgemeines und Service	
R - Betone nach DAfStb-Richtlinie "Beton mit		Fracht	12
rezyklierter Gesteinskörnung"	5	Selbstabholer	12
		Mindermenge	12
		Lieferzeit	12
		Fuhrpark/ Vorhaltung Fahrmischer	12
Transportbeton nach DIN 1045-2		Entladezeit	12
Transports ctoll fluori Bite 1043 2		Wartezeit	12
Allgemeiner Betonbau	6	Entladeart	12
Betone in sehr fließfähiger Konsistenz - Flow 6	8	Ab- und Umbestellung	12
Betone für wasserundurchlässige Bauwerke	8	Entsorgung von Rückbeton	12
		Saisonzulage	12
Vergußbeton	8	Temperaturzulage	12
		Veränderung von Frischbetoneigenschaften	12
		Stahlfasern	12
		BBQ-Klasse	12
Betone für Industriebau		Klimaschutzabgabe	12
		Mautabgabe	12
Betone für Betonböden	9	Rohstoffzulage	12
Industrieflächen, die Frost mit / ohne Taumittel		Kraftstoff-/ Energiezulage	12
ausgesetzt sind	9	Baustellenbesichtigung	12
FD-Betone - nach DAfStB-Richtlinie "Betonbau beim		Verwaltungskosten	12
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"	9	Zusätzliche Hinweise und Informationen	13
Betone für landwirtschaftliches Bauen	9	Qualitätssicherung, Qualitätsüberwachung	13
		Preisgleitklausel	13
Betone für Ingenieurbau- und Straßenbau		Pumpenpreise	
Transportbetone nach ZTV-ING	10	Michaelia fiir Cahlaushauranan aguis	
Bohrpfahlbetone nach		Mietpreise für Schlauchpumpen sowie	1./
DIN EN 1536/DIN SPEC 18140	10	Betonpumpen mit Verteilermasten	14
HGT nach ZTV-Beton StB 07	10	Sonderleistungen und Zulagen Allgemeine Sonderleistungen und Zulagen	14 15
Betone nach ZTV-LW	10	Allgemeine Sondenerstungen und Zulägen	10
Straßenbetone nach ZTV Beton-StB 07	10		
		Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	
Faserbetone		A. Allgemeine Bedingungen	16
		B. Bedingungen für Verkauf	17
Stahlfaserbetone nach DAfStB-Richtlinie "Stahlfaserbeton" (Leistungsklassen)	11	C. Bedingungen für Betonfördergeräte	18





Bei SCHWENK sehen wir nachhaltiges Denken und Handeln als Basis für zukunftsorientiertes Wirtschaften und langfristigen Erfolg in unseren Gesellschaften.

Als Familienunternehmen stehen wir zu unserer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung. Dabei sind wir überzeugt, dass Investitionen und Anstrengungen, die wir heute in einen verstärkten Klima- und Umweltschutz einbringen, einen signifikanten Mehrwert bieten.

Aus diesem Grund haben unsere Betone bereits heute einen deutlich reduzierten  $\mathrm{CO_2}$ -Fußabdruck. Durch den Einsatz klinkerreduzierter Zemente sind rund 90 % unserer Betone im  $\mathrm{CO_2}$ -Fußabdruck um mehr als 40 % gegenüber den Branchenreferenzwerten reduziert.

Unsere Zement- und Betonsorten mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck erkennen Sie schnell und einfach an unserem Nachhaltigkeitssiegel.



Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Expositions- klassen	Festigkeits- klassen	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pumpfähig	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.
--	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--

# GWP - Betone mit reduzierter CO<sub>2</sub>-Bilanz / Fußabdruck reduzierter CO<sub>2</sub>-Gehalt mindestens 50 % unter Branchenreferenzwert

Stahlbetone für Innenbauteile		C20/25	F4	32	BK-N	•	1	1727	163,00
(trocken oder ständig nass), Gründungsbauteile (nass, selten	XC1, XC2	C20/25	F4	16	BK-N		I	1728	165,00
trocken)		C20/25	F4	8	BK-N		1	1729	168,00
Stahlbetone für Bauteile in offe- nen Gebäuden und Feuchträumen		C20/25	F4	32	BK-N	•	1	2203	164,00
(ohne Frost)	XC3	C20/25	F4	16	BK-N		1	2204	166,00
		C20/25	F4	8	BK-N	•	1	2205	169,00
Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei mäßiger Wassersättigung und Frostangriff		C25/30	F4	32	BK-N	•	1	2697	165,00
	XC4, XF1	C25/30	F4	16	BK-N	•	1	2698	167,00
		C25/30	F4	8	BK-N	•	1	2699	170,00
Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei		C25/30	F4	32	BK-N	•	1	2703	166,00
mäßiger Wassersättigung und	XC4, XF1, XA1	C25/30	F4	16	BK-N	•	1	2704	168,00
Frostangriff, chemisch schwach angreifende Umgebung		C25/30	F4	8	BK-N	•	1	2705	171,00
	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	C30/37	F4	32	BK-N		1	3203	170,00
		C30/37	F4	16	BK-N	•	1	3204	172,00
		C30/37	F4	8	BK-N		1	3205	175,00
Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung und	XC4, XD2, XF2,	C35/45	F4	32	BK-N	•	1	3703	175,00
Frostangriff, chemisch mäßig	XF3, XA2, XM2	C35/45	F4	16	BK-N		1	3704	177,00
angreifende Umgebung	(OF)	C35/45	F4	8	BK-N	•	1	3705	180,00
Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung und		C35/45	F4	32	BK-N	•	I	4203	177,00
Frostangriff, chemisch stark	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>1</sup> , XM2	C35/45	F4	16	BK-N	•	I	4204	179,00
angreifende Umgebung		C35/45	F4	8	BK-N	•	1	4205	182,00



- XA31: Schutzmaßnahmen nach DIN 1045 Tab. 2 sind erforderlich.
- XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur <  $600 \text{ mg/l SO}_4$  abgedeckt, >  $600 \text{ mg/l SO}_4$  auf Anfrage. \*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung,
- I = langsame Festigkeitsentwicklung

# Branchenreferenzwert Deutschland

Festigkeitsklassen	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C45/55	C50/60						
Treibhausgasemissionen in netto kg CO <sub>2</sub> -Äq. / m³												
Branchenreferenzwert	286	312	325									

Quelle: BTB Verhand: CSC Technisches Handbuch - CO<sub>2</sub>-Modul, 11.01.2022, S. 14



Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Expositions- klassen	Festigkeits- klassen	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pumpfähig	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.
--	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--

# **R - Betone / Ressourcenschonender Beton**

# R - Betone nach DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung" 🥥



Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung		C8/10 C8/10	C1	32	BK-N		m	auf Anfrage
Ü		C8/10						uui Aiiii uge
			C1	16	BK-N		m	auf Anfrage
		C12/15	C1	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C12/15	C1	16	BK-N		m	auf Anfrage
		C12/15	F4	32	BK-N	-	m	auf Anfrage
	XO	C12/15	F4	16	BK-N	-	m	auf Anfrage
	AU	C16/20	C1	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C16/20	C1	16	BK-N		m	auf Anfrage
		C20/25	C1	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C20/25	C1	16	BK-N		m	auf Anfrage
		C25/30	C1	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C25/30	C1	16	BK-N		m	auf Anfrage
Stahlbetone für Innenbauteile		C16/20	F4	32	BK-N	-	m	auf Anfrage
(trocken oder ständig feucht), Gründungsbauteile (nass, selten	XC1, XC2	C16/20	F4	16	BK-N	-	m	auf Anfrage
trocken)		C20/25	F4	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C20/25	F4	16	BK-N	-	m	auf Anfrage
Stahlbetone für Bauteile in offe- nen Gebäuden und Feuchträumen	VO2	C20/25	F4	32	BK-N		m	auf Anfrage
(mäßig feucht)	XC3	C20/25	F4	16	BK-N	-	m	auf Anfrage
Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei		C25/30	F3	32	BK-N	-	m	auf Anfrage
mäßiger Wassersättigung und		C25/30	F3	16	BK-N	-	m	auf Anfrage
Frostangriff		C25/30	F4	32	BK-N	-	m	auf Anfrage
	V04 V54	C25/30	F4	16	BK-N	•	m	auf Anfrage
	XC4, XF1	C30/37	F3	32	BK-N	-	m	auf Anfrage
		C30/37	F3	16	BK-N	•	m	auf Anfrage
		C30/37	F4	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C30/37	F4	16	BK-N		m	auf Anfrage
		C25/30	F3	32	BK-N	•	m	auf Anfrage
		C25/30	F3	16	BK-N		m	auf Anfrage
		C25/30	F4	32	BK-N		m	auf Anfrage
	VOA VE4 V.	C25/30	F4	16	BK-N		m	auf Anfrage
X	KC4, XF1, XA1	C30/37	F3	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C30/37	F3	16	BK-N		m	auf Anfrage
		C30/37	F4	32	BK-N		m	auf Anfrage
		C30/37	F4	16	BK-N		m	auf Anfrage

Zur Reduzierung des notwendigen Primärrohstoffbedarfes an Kiesen und Splitten bieten wir Ihnen gerne einen Beton unter Verwendung rezyklierter Gesteinskörnung an. Weitere Sorten auf Anfrage. Sprechen Sie uns gerne an.

R - Betone sind nicht ständig in allen Werken verfügbar. Lieferung nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Rabatt-Vereinbarungen gelten nicht für R - Betone.

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung bzw. Ausführung mit.

- XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l SO<sub>4</sub> abgedeckt, > 600 mg/l SO<sub>4</sub> auf Anfrage.
- Betonsorten mit definiertem Wassereindringwiderstand sind gesondert zu vereinbaren (WU-Beton).
- Die aufgeführten Betone erfüllen die Anforderungen an die Feuchtigkeitsklassen WO, WF.
- \*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, l = langsame Festigkeitsentwicklung





Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Expositions- klassen	Festigkeits- klassen	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pumpfähig	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.			
Transportbetone r	Transportbetone nach DIN 1045-2											

Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender		C8/10	C1	32	BK-N		m	1018	138,00
Jmgebung		C8/10	C1	16	BK-N		m	1019	140,00
		C8/10	C1	8	BK-N		m	1020	143,00
		C12/15	C1	32	BK-N		m	1042	139,00
		C12/15	C1	16	BK-N		m	1043	141,00
		C12/15	C1	8	BK-N		m	1044	144,00
		C12/15	F3	32	BK-N		m	1242	144,00
		C12/15	F4	32	BK-N		m	1318	146,00
	Va.	C12/15	F3	16	BK-N		m	1243	146,00
	X0	C12/15	F4	16	BK-N	•	m	1319	148,00
		C12/15	F3	8	BK-N		m	1244	149,00
		C12/15	F4	8	BK-N	•	m	1320	151,00
		C20/25	C1	32	BK-N		m	1078	143,00
		C20/25	C1	16	BK-N		m	1079	145,00
		C20/25	C1	8	BK-N		m	1080	148,00
		C25/30	C1	32	BK-N		m	1084	146,00
		C25/30	C1	16	BK-N		m	1085	148,00
		C25/30	C1	8	BK-N		m	1086	151,00
tahlbeton für Innenbauteile		C16/20	F3	32	BK-N		m	1642	150,00
rocken oder ständig nass), ründungsbauteile (nass, selten		C16/20	F4	32	BK-N	•	m	1718	152,00
ocken)		C16/20	F3	16	BK-N		m	1643	152,00
		C16/20	F4	16	BK-N	•	m	1719	154,00
		C16/20	F3	8	BK-N		m	1644	155,00
	V04 V00	C16/20	F4	8	BK-N	•	m	1720	157,00
	XC1, XC2	C20/25	F3	32	BK-N		m	1654	151,00
		C20/25	F4	32	BK-N		m	1730	153,00
		C20/25	F3	16	BK-N		m	1655	153,00
		C20/25	F4	16	BK-N	•	m	1731	155,00
		C20/25	F3	8	BK-N		m	1656	156,00
		C20/25	F4	8	BK-N		m	1732	158,00
tahlbeton für Bauteile in offe-		C20/25	F3	32	BK-N	•	m	2106	152,00
en Gebäuden und Feuchträumen hne Frost)		C20/25	F4	32	BK-N		m	2206	154,00
		C20/25	F3	16	BK-N		m	2107	154,00
	XC3	C20/25	F4	16	BK-N		m	2207	156,00
		C20/25	F3	8	BK-N		m	2108	157,00
		C20/25	F4	8	BK-N		m	2208	159,00

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung bzw. Ausführung mit.



<sup>-</sup> XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  abgedeckt, > 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  auf Anfrage.

<sup>\*</sup>m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, l = langsame Festigkeitsentwicklung



Betone mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Gehalt, Datenbasis Stand: Oktober 2023

<sup>-</sup> Betonsorten mit definiertem Wassereindringwiderstand sind gesondert zu vereinbaren (WU-Beton).



Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Expositions- klassen	Festigkeits- klassen	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pumpfähig	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.
Allgemeiner Betonba	au 😉								
Stahlbeton für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei mäßiger		C25/30	F3	32	BK-N	-	m	2606	155,00
Wassersättigung und Frostangriff		C25/30	F4	32	BK-N	-	m	2694	157,00
	XC4, XF1	C25/30	F3	16	BK-N	•	m	2607	157,00
	A04, AFT	C25/30	F4	16	BK-N	•	m	2695	159,00
		C25/30	F3	8	BK-N	•	m	2608	160,00
		C25/30	F4	8	BK-N	•	m	2696	162,00
Stahlbeton für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei		C25/30	F3	32	BK-N	•	m	2994	156,00
mäßiger Wassersättigung und		C25/30	F4	32	BK-N	•	m	2706	158,00
Frostangriff, chemisch schwach angreifende Umgebung	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	16	BK-N		m	2995	158,00
		C25/30	F4	16	BK-N	•	m	2707	160,00
		C25/30	F3	8	BK-N	•	m	2996	161,00
		C25/30	F4	8	BK-N	•	m	2708	163,00
		C30/37	F3	32	BK-N	•	m	3106	160,00
	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	C30/37	F4	32	BK-N	•	m	3206	162,00
		C30/37	F3	16	BK-N	•	m	3107	162,00
		C30/37	F4	16	BK-N	•	m	3207	164,00
		C30/37	F3	8	BK-N	•	m	3108	165,00
		C30/37	F4	8	BK-N	•	m	3208	167,00
Stahlbeton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und		C35/45	F3	32	BK-N		m	3606	165,00
Frostangriff, chemisch mäßig		C35/45	F4	32	BK-N	•	m	3706	167,00
angreifende Umgebung	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, XM2	C35/45	F3	16	BK-N	•	m	3607	167,00
	(OF)	C35/45	F4	16	BK-N	•	m	3707	169,00
		C35/45	F3	8	BK-N	•	m	3608	170,00
		C35/45	F4	8	BK-N	•	m	3708	172,00
Stahlbeton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frostan-		C35/45	F3	32	BK-N	•	m	4106	167,00
griff, chemisch stark angreifende		C35/45	F4	32	BK-N	•	m	4206	169,00
Umgebung	XC4, XD3, XF2,	C35/45	F3	16	BK-N	•	m	4107	169,00
	XF3, XA3 <sup>1</sup> , XM2	C35/45	F4	16	BK-N	-	m	4207	171,00
		C35/45	F3	8	BK-N	•	m	4108	172,00
		C35/45	F4	8	BK-N	•	m	4208	174,00

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung bzw. Ausführung mit.



Betone mit reduziertem  ${\rm CO_2}$ -Gehalt, Datenbasis Stand: Oktober 2023

- XA31: Schutzmaßnahmen nach DIN 1045 Tab. 2 sind erforderlich.
- XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  abgedeckt, > 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  auf Anfrage.
- Betonsorten mit definiertem Wassereindringwiderstand sind gesondert zu vereinbaren (WU-Beton).
- $*m = mittlere \ Festigkeitsentwicklung, \ s = schnelle \ Festigkeitsentwicklung, \ l = langsame \ Festigkeitsentwicklung$



Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Expositions- klassen	Festigkeits- klassen	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pumpfähig	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.	
	Transportbetone nach DIN 1045-2 Allgemeiner Betonbau									

Angementer betomb	uu								
Stahlbeton für Außenbauteile, Frostangriff mit und ohne		C25/30	F3	32	BK-E	•	m	4556	158,00
Taumittel	XC4, XD1 (LP), XF2 (LP), XF3	C25/30	F4	32	BK-E		m	4586	160,00
	(LP), XA1, XM1 (LP)	C25/30	F3	16	BK-E		m	4557	160,00
	(=- /	C25/30	F4	16	BK-E		m	4587	162,00
		C30/37	F3	32	BK-E	•	S	4839	168,00
XC4, XD3 (LP), XF4, XA3¹ (LP), XM2 (LP)		C30/37	F4	32	BK-E		S	4869	170,00
		C30/37	F3	16	BK-E		S	4840	170,00
	C30/37	F4	16	BK-E	•	S	4870	172,00	

# Betone in sehr fließfähiger Konsistenz - FLOW 6



Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei		C25/30	F6	16	BK-E	•	m	2907	168,00
mäßiger Wassersättigung und	XC4, XF1, XA1	C25/30	F6	8	BK-E	-	m	2908	171,00
Frostangriff, chemisch schwach angreifende Umgebung		C30/37	F6	16	BK-E		m	2919	173,00
		C30/37	F6	8	BK-E	•	m	2920	176,00

selbstverdichtende Betone auf Anfrage

# Betone für wasserundurchlässige Bauwerke (Beton nach Richtlinie DAfStB mit geprüftem Wassereindringwiderstand)



		9-p			9				
Chemisch schwacher Angriff		C25/30	F3	32	BK-N		m	8756	157,00
		C25/30	F4	32	BK-N	•	m	8706	159,00
	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	16	BK-N	•	m	8757	159,00
	704, AF1, AA1	C25/30	F4	16	BK-N	•	m	8707	161,00
		C25/30	F3	8	BK-N	•	m	8758	162,00
		C25/30	F4	8	BK-N	-	m	8708	164,00
		C30/37	F3	32	BK-N	•	m	8768	161,00
		C30/37	F4	32	BK-N	•	m	8718	163,00
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	XC4, XD1, XF1,	C30/37	F3	16	BK-N	•	m	8769	163,00
		C30/37	F4	16	BK-N	•	m	8719	165,00
	C30/37	F3	8	BK-N		m	8770	166,00	
		C30/37	F4	8	BK-N	•	m	8720	168,00

# Vergußbeton 🥥



Stahlbetone für Außenbauteile mit direkter Beregnung bei	bei ung und	C25/30	F6	8	BK-E	•	m	2908	171,00
mäßiger Wassersättigung und Frostangriff, chemisch schwach									
angreifende Umgebung	7.0 17 XI 17 XI 1	C30/37	F6	8	BK-E	•	m	2920	176,00

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung bzw. Ausführung mit.



- XA31: Schutzmaßnahmen nach DIN 1045 Tab. 2 sind erforderlich.
- XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l  $SO_4$  abgedeckt, > 600 mg/l  $SO_4$  auf Anfrage.
- Betonsorten mit definiertem Wassereindringwiderstand sind gesondert zu vereinbaren (WU-Beton).
- \*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, I = langsame Festigkeitsentwicklung



Betone mit reduziertem CO,-Gehalt (ausgenommen Betone mit schneller Festigkeitsentwicklung), Datenbasis Stand: Oktober 2023

Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Expositions- klassen	Festigkeits- klassen	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pumpfähig	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.		
	Betone für Industriebau Betone für Betonböden										

Stahlbeton für Betonböden nach DIN 1045-2 bei mäßiger	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3/F4	32	BK-N	-	m	8868	159,00
Wassersättigung		C25/30	F3/F4	16	BK-N	•	m	8869	161,00
	XC4, XD1, XF1,	C30/37	F3/F4	32	BK-N		m	8880	164,00
	XA1, XM2 <sup>2</sup> (OF)	C30/37	F3/F4	16	BK-N	•	m	8881	166,00

# Industrieflächen, die Frost mit / ohne Taumittel ausgesetzt sind 🥥

,	,								
l Potonobortlächen die Pogen und 1	XC4, XD1 (LP),	C25/30	F3	32	BK-E	•	m	4556	158,00
Frost ausgesetzt sind	ind (LP), XA1, XM1	C25/30	F3	16	BK-E	-	m	4557	160,00
	(LP)								
Stahlbeton für waagrechte Betonoberflächen, die Regen und	XC4, XD3 (LP),	C30/37	F3	32	BK-E	•	S	4839	168,00
Frost mit Taumittel ausgesetzt	XF4, XA31(LP),	C30/37	F3	16	BK-E	-	S	4840	170,00
sind	XM2 (LP)								

# FD-Betone - nach DAfStB-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"

•	

		- "		- 3	3	3			
Stahlbeton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost,	XC4, XD1, XF1 <sup>4</sup> ,	C30/37	F3	32	BK-E	•	m	3642	163,00
hoher Wassereindringwiderstand	XA1, XM2 (OF)	C30/37	F3	16	BK-E	•	m	3643	165,00
	XC4, XD3 (LP), XF4, XA3 <sup>1</sup> (LP),	C30/37	F3	32	BK-E		S	4145	168,00
	XM2 (LP)	C30/37	F3	16	BK-E		S	4146	170,00
	XC4, XD2, XF3,	C35/45	F3	32	BK-E	•	m	3654	167,00
	XA2, XM2 (OF)	C35/45	F3	16	BK-E		m	3655	169,00

# Betone für landwirtschaftliches Bauen 🥥



Güllekanäle und -tiefbehälter; nass selten trocken, mit und		C30/37	F3	32	BK-N	•	m	3106	160,00
ohne Frost bei mäßiger Wasser-	XC4, XD1, XF1,	C30/37	F4	32	BK-N	•	m	3206	162,00
sättigung	XA1, XM1	C30/37	F3	16	BK-N		m	3107	162,00
		C30/37	F4	16	BK-N	•	m	3207	164,00
Hofbefestigung, Böden, güllebe- anspruchte Bauteile, Gärfut-		C30/37	F3	32	BK-E	•	S	4839	168,00
ter(flach-)silos; Frost-, Taumittel-	XC4, XD3 (LP), XF4, XA3¹ (LP), XM2 (LP)	C30/37	F4	32	BK-E	•	S	4869	170,00
und starker chemischer Angriff		C30/37	F3	16	BK-E		S	4840	170,00
		C30/37	F4	16	BK-E	•	S	4870	172,00
Futtertische, Stallböden; Frost-		C35/45	F3	32	BK-N	•	m	4106	167,00
verschleißbeanspruchung	und starker chemischer Angriff, Verschleißbeanspruchung  XC4, XD3, XF2, XF3, XA3¹, XM2, XM3³	C35/45	F4	32	BK-N	•	m	4206	169,00
		C35/45	F3	16	BK-N		m	4107	169,00
		C35/45	F4	16	BK-N		m	4207	171,00

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung bzw. Ausführung mit.

- XA31: Schutzmaßnahmen nach DIN 1045 Tab. 2 sind erforderlich.
- XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  abgedeckt, > 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  auf Anfrage.
- XM2<sup>2</sup>: bei C30/37 Oberflächenbehandlung bauseits
- XM33: zusätzliche Hartstoffeinsteuung nach DIN 1100 bauseits erforderlich
- <sup>4</sup> bei mäßiger Wassersättigung
- $*m = mittlere \ Festigkeitsentwicklung, \ s = schnelle \ Festigkeitsentwicklung, \ I = langsame \ Festigkeitsentwicklung$



Betone mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Gehalt (ausgenommen Betone mit schneller Festigkeitsentwicklung), Datenbasis Stand: Oktober 2023



Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Expositions- klassen	Festigkeits- klassen	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pumpfähig	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.
Retone für Ingenieur- und Straßenhau									

# Transportbetone nach ZTV-ING\*\*



•									
Stahlbeton für Bauteile mit mäßiger Wassersättigung (Tau-		C30/37	F2	32	BK-S	•	m	6042	164,00
mittel im Spritzwasserbereich;		C30/37	F2	16	BK-S	•	m	6043	166,00
Sprühnebelbereich)⁵		C30/37	F3	32	BK-S		m	6142	167,00
	XC4, XD2, XF2,	C30/37	F3	16	BK-S	•	m	6143	169,00
	XF3, XA2	C35/45	F2	32	BK-S		S	6093	168,00
		C35/45	F2	16	BK-S	•	S	6094	170,00
		C35/45	F3	32	BK-S		S	6193	171,00
		C35/45	F3	16	BK-S	•	S	6194	173,00
	VC4 VD2 VE4	C25/30	F2	32	BK-S	•	m	6054	170,00
	XC4, XD3, XF4	C25/30	F2	16	BK-S	•	m	6055	172,00

# Bohrpfahlbetone nach DIN EN 1536/DIN SPEC 18140 🥏

Chemisch schwacher Angriff		C25/30	F5	32	BK-N	•	m	5742	169,00
	XC4, XF1, XA1	C25/30	F5	16	BK-N	•	m	5743	171,00
	XC4, XD1, XF1,	C30/37	F5	32	BK-N	•	m	5766	172,00
	XA1	C30/37	F5	16	BK-N	•	m	5767	174,00
Chemisch mäßiger Angriff	XC4, XD2, XF2,	C35/45	F5	32	BK-N	-	I	5778	179,00
	XF3, XA2	C35/45	F5	16	BK-N	•	I	5779	181,00

# **HGT nach ZTV-Beton StB 07**

Unter Asphalt Festigkeit 7 - 12 N/mm²	C1	32	BK-N	8343	138,00
Unter Beton Festigkeit > 15 N/mm <sup>2</sup>	C1	32	BK-N	8349	141,00

# Betone nach ZTV-LW



Landwirtschaftliche Wege	XC4, XD1 (LP),	C25/30	F2	32	BK-E		m	4506	161,00
	XF2 (LP), XF3 (LP), XA1, XM1 (LP) XC4, XD2 (LP), XF4, XA2 (LP), XM2 (LP)	C25/30	F2	16	BK-E	•	m	4507	163,00
		C30/37	F2	32	BK-E	-	m	4806	166,00
		C30/37	F2	16	BK-E		m	4807	168,00

# Straßenbetone nach ZTV Beton-StB 07

Belastungsklasse 1,0 – 0,3	XC4, XD3 (LP),	C30/37	F2	32	BK-E	•	S	4923	auf Anfrage
	XF4, XA3¹ (LP), XM2 (LP)	C30/37	F2	16	BK-E	-	S	4924	auf Anfrage
Belastungsklasse 100 – 1,8 und Feuchteklasse WS	XC4, XD3 (LP), XF4, XA31 (LP),	C30/37	F2	16	BK-E	•	S	4930	auf Anfrage
Lencilleriasse AAS	XM2 (LP)								

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung bzw. Ausführung mit.

- XA31: Schutzmaßnahmen nach DIN 1045 Tab. 2 sind erforderlich.
- XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l  $SO_4$  abgedeckt, > 600 mg/l  $SO_4$  auf Anfrage.
- <sup>5</sup>weitere Details siehe Seite 2 (A) Bewehrungskorrosion
- \*m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, I = langsame Festigkeitsentwicklung
- \*\*es können zusätzliche Prüfkosten anfallen.



Betone mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Gehalt (ausgenommen Betone mit schneller Festigkeitsentwicklung), Datenbasis Stand: Oktober 2023



Eigenschaften bzw. Exposition Verwendungszweck klassen	Festig- keits- klassen	Konsis- tenz- klassen	Größt- korn	Beton- klasse	Pump- fähig	Faser- beton- klasse	Festigkeits- entwick- lung*	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.
---	------------------------------	-----------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------	--

### **Faserbetone**

# Stahlfaserbetone nach DAfStB-Richtlinie "Stahlfaserbeton" (Leistungsklassen)



Stailliasernetone	IIacii DAI	JUD-IIICIILI	iiiie "Sta	ııııascı	Deton	LEISU	unyskiasse	,		
Stahlbeton für Außen- bauteile mit direkter		C25/30	F4	16	BK-E	•	L 1,2/0,9	m	8516	203,00
Beregnung bei mäßiger	Beregnung bei mäßiger	C25/30	F4	16	BK-E	•	L 1,2/1,2	m	8518	213,00
Wassersättigung und Frostangriff, chemisch XC4, XF1, XA1	C25/30	F4	16	BK-E	•	L 1,5/1,2	m	8523	218,00	
schwach angreifende Umgebung	70.1	C25/30	F4	16	BK-E	•	L 1,5/1,5	m	8526	223,00
		C25/30	F4	16	BK-E	•	L 1,8/1,5	m	8528	233,00
XC4, XD1, XF1, XA1,	C30/37	F4	16	BK-E	•	L 1,2/0,9	m	8616	208,00	
	C30/37	F4	16	BK-E	•	L 1,5/1,2	m	8624	228,00	
	XM2 (0F)	C30/37	F4	16	BK-E	•	L 1,8/1,5	m	8628	238,00
		C30/37	F4	16	ВК-Е	•	L 2,1/1,5	m	8633	248,00

 ${\bf Zugabe\ Stahl faser menge\ nach\ Kundenwunsch\ m\"{o}glich}.$ 

Preis siehe unter Zuschläge, Allgemeines.

Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Konsistenz- klassen	Festigkeit	Größt- korn	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.
Sonderbaustoffe Drainbetone					
Tragschicht nach FGSV-Merkblatt 947 und 827, ver-	C1	15 N/mm²	16	9213	162,00
sickerungsfähige Verkehrsflächen	C1	15 N/mm²	32	9214	159,00

# Füllmassen\*\*

Dämmer	F6	bis 1 N/mm²	8300	144,00
Bodenmörtel/Flüssigboden (spatenlösbar)	F6		8329	130,00
(spatemospar)				

Eigenschaften bzw. Verwendungszweck	Bindemittelgehalt kg/m³	Konsistenz- klassen	Größt- korn	Abruf-Nr.	Preis in EURO frei Bau je m³ zzgl. MwSt.
--	----------------------------	------------------------	----------------	-----------	--

# Sondermischung (nicht güteüberwacht)

Verlegemörtel	350	C1	2	9115	159,00
	350	C1	8	9117	160,00
	450	C1	2	9121	166,00
	450	C1	8	9123	168,00
	600	C1	2	9130	180,00
Anpumpmischung	-	F6	2	9183	159,00

Hinweis: Die Einstufung der Betonklasse erfolgt nach DIN 1045-2. Bitte teilen Sie uns die BBQ-Klasse nach DIN 1045 Teil 1000 seitens der Planung bzw. Ausführung mit.





<sup>-</sup> XA1; XA2; XA3: standardmäßig nur < 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  abgedeckt, > 600 mg/l  $\mathrm{SO_4}$  auf Anfrage.

<sup>\*</sup>m = mittlere Festigkeitsentwicklung, s = schnelle Festigkeitsentwicklung, I = langsame Festigkeitsentwicklung

<sup>\*\*</sup> Nicht in allen Werken verfügbar

# **Zulagen, Allgemeines und Service**

		Einheit	Euro
Fracht	Der Frachtanteil (nicht skontierfähig) beträgt für Beton und Schüttgüter	je m³	20,00
Selbstabholer	Kleinmengenzulage bei Abholung im Werk bis 1 m³	pauschal	5,00
Mindermenge	Bei Lieferungen unter 8 m³ Beton je Fahrzeug (ausgenommen einer Restlieferung), berechnen wir für die auf 8 m³ fehlende Menge einen Frachtausgleich von (Nachbestellungen gelten als Mindermenge)	je m³	20,00
Lieferzeit	Bei Späteinsatz Montag bis Freitag von 16:00 bis 22:00 Uhr berechnen wir eine Zulage von	je m³	10,00
	mindestens jedoch	je Std.	160,00
	Bei Nachteinsatz Montag bis Freitag ab 22:00 Uhr berechnen wir eine Zulage von	je m³	auf Anfrage
	Sondergenehmigung / behördliche Ausnahmegenehmigung		nach Aufwand
Fuhrpark/ Vorhaltung Fahrmischer	Berechnung erfolgt von Beginn bis Ende der Bereitschaft und gilt auch bei Verschiebung oder Absage von Betonagen am gleichen Tag sowie am Vortag nach 14:00 Uhr	je Fahrmi- scher je Std.	90,00
Entladezeit	Die Fahrmischer sind bei Ankunft auf der Baustelle sofort zu entladen. Bei Entladezeiten von mehr als 5 Min./m³ berechnen wir eine Zulage von	je Min.	1,50
Wartezeit	Entstehen durch verzögerten Beginn der Entladung Wartezeiten, behalten wir uns die Berechnung wie folgt vor	je Min.	1,50
Entladeart	Unsere Lieferfahrzeuge werden auf Wunsch mit Entladerohren ausgestattet. Für die Rohrentladung berechnen wir	je Fahrzeug pauschal	35,00
Ab- und Umbestellung	Für Abbestellungen von disponierten Mengen nach 14:00 Uhr am Vortag sowie Abbestellungen von disponierten Mengen am Liefertag berechnen wir die Kosten anhand unserer Aufwendungen		nach Aufwand
Entsorgung von Rückbeton	Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die bestellte Menge und angelieferte Menge nicht voll abgenommen, so gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Betonmenge wird voll berechnet, ebenso eventuelle Folgekosten. Für die Rücknahme von Beton berechnen wir zusätzlich zum vereinbarten Listenpreis unseren Aufwand von	je m³	80,00
Saisonzulage	In der Zeit vom 01.11. bis 15.03. des Folgejahres berechnen wir eine saisonbedingte Zulage von	je m³	4,50
Temperaturzulage	Warmbeton Stufe 1 Lufttemperatur +5 bis -3 Grad Celsius	je m³	10,00
	Warmbeton Stufe 2 Lufttemperatur unter -3 Grad Celsius*	je m³	15,00
Veränderung von	Konsistenzklassenänderung von F3 auf F4	je m³	4,50
Frischbetoneigen- schaften	Verzögerer: Verlängerte Verarbeitbarkeitszeit bis zu 3 Std.	je m³	4,00
	Verzögerer: Für die Verlängerung der Verarbeitbarkeitszeit über 3 Stunden sind erweiterte Eignungsprüfungen gemäß Verzögerer-Richtlinie des DAfStB erforderlich.	je m³	auf Anfrage
	Veränderung des Betons durch die Baustelle über die Rezeptur hinaus ist nach DIN 1045-2 untersagt (Zugabe von Wasser, Zusatzmittel, Zusatzstoffe oder anderen Mitteln). Werden in Abstimmung mit dem Lieferanten, Zusatzstoffe oder Zusatzmittel bauseits gestellt (ohne Gewährleistung), berechnen wir Mischkosten von	je m³	5,00
Stahlfasern	Für die werkseitige Zugabe von Stahlfasern (ohne Gewährleistung) berechnen wir	je m³	auf Anfrage
BBQ-Klasse	Zulage bei einer höheren BBQ-Klasse aufgrund der Planungs- oder Ausführungsklassen als die ausgewiesene BK-Klasse	pauschal	nach Aufwand
Klimaschutzabgabe	Mehrkosten des nationalen Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr inkl. des europäischen Emissionshandels	je m³	3,20
Mautabgabe	Aufgrund der gesetzlichen Mautabgabe berechnen wir eine Zulage inkl. CO <sub>2</sub> -Komponente von	je m³	4,20
Rohstoffzulage	Aufgrund der aktuellen Situation im Beschaffungsmarkt berechnen wir eine temporäre Zulage von	je m³	6,00
Kraftstoff-/ Energie- zulage	Aufgrund der aktuellen Situation im Energiemarkt berechnen wir eine temporäre Zulage basierend auf dem Dieselindex am Wochenanfang. Je Preisdifferenz von 0,10 € zum Dieselbasispreis von 1,90 €/I (brutto) erhöht sich der Betonpreis um 0,50 €/m³ (netto). Die Zulage wird wöchentlich aktualisiert. Bei 2,00 €/I (brutto) beläuft sich die Zulage auf	je m³	1,00
Baustellenbesichti- gung	Baustellenbesichtigung durch unsere Mitarbeiter (im Auftragsfall kostenfrei)	pauschal	150,00
Verwaltungskosten	Für das Nachsenden von Lieferscheinen berechnen wir	je Liefer- schein	5,00

<sup>\*</sup> nicht in allen Mischanlagen verfügbar





# Zusätzliche Hinweise und Informationen

Lieferzeit	Unsere gewöhnlichen Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 07:00 bis 15:00 Uhr - Öffnungszeiten der einzelnen Werke können tageweise abweichen (Einsatzzeiten außerhalb der Öffnungszeiten werden separat vereinbart)
Saisonzulage	Die Produktion und Belieferung in der kalten Jahreszeit erfolgt unter dem Vorbehalt der Belieferung durch unsere Vorlieferanten.
Temperaturzulage	Wir produzieren den Beton unter den uns gegebenen Umgebungsbedingungen. Sollte diese Bedingungen, ohne zusätzliche technische Maßnahmen es nicht ermöglichen, Beton entsprechend den gültigen Vorschriften oder des Kundenwunsches herzustellen, so berechtigt uns dies die Lieferung zu verweigern.
DGUV Verordnung	Gemäß DGUV Vorschrift 70 §37 Abs. 3, §38 Abs. 1 ist das Ziehen des Betons mittels Fahrmischer untersagt. Gemäß DGUV Vorschrift 70 §46 Abs. 1 ist das Rückwärtsfahren nur mit Einweiser erlaubt.

# Qualitätssicherung, Qualitätsüberwachung

Unsere Produkte unterliegen der ständigen Produktionskontrolle gemäß DIN 1045-2 (Eigen- und Fremdüberwachung). Die werkseigene Produktions- und Konformitätskontrolle unserer Werke wird von unserem SCHWENK Technologiezentrum GmbH & Co. KG, Bernburg, durchgeführt. Die Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Zertifizierung unserer Produkte erfolgt durch den Fremdüberwacher BAU-ZERT e. V. Berlin.

### Preisgleitklausel

Material- und Energiepreiserhöhungen während der Vertragslaufzeit sowie Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierungen werden ab dem Datum ihrer Einführung berechnet.

Zusätzlich unterjährig anfallende Kosten des Klimaschutzes, insbesondere Mehrkosten aus dem Emissionshandel, erhöhen unmittelbar die vereinbarten Konditionen.



	bis 24 m und Schlauch- pumpe	bis 36 m	bis 42 m	bis 52 m
--	------------------------------------	----------	----------	----------

# **Pumpenpreise**

# Mietpreise für Schlauchpumpen sowie Betonpumpen mit Verteilermasten

				Preise in EURO zzgl. MwSt.			
Grundpreis			je Einsatz	210,00	275,00	345,00	545,00
Mindestrechnungsbetrag (einschließlich Grundpreis aber zzgl. Sonderleistungen)			je Einsatz	595,00	785,00	1.010,00	1.395,00
Nutzungspreis	bis	10 m³	pauschal	385,00	510,00	665,00	850,00
(Berechnung zuzüglich zum Grundpreis)	bis	20 m³	pauschal	440,00	565,00	715,00	895,00
drunuprois/	bis	30 m³	pauschal	480,00	610,00	745,00	920,00
	bis	50 m <sup>3</sup>	je m³	16,80	21,00	25,95	31,50
	bis	100 m <sup>3</sup>	je m³	15,40	19,45	23,65	28,90
	bis	200 m <sup>3</sup>	je m³	14,25	18,70	21,85	27,05
	bis	300 m <sup>3</sup>	je m³	13,00	16,70	20,65	25,85
	über	300 m <sup>3</sup>	je m³	12,50	16,10	19,75	24,60
<b>Mindestfördermenge m³/Stunde²¹</b> (bei Unterschreitung erfolgt Abrechnung nach Stundensatz)		18 m³/Std.	20 m³/Std.	25 m³/Std.	30 m³/Std.		
Stundenmietsatz je Stunde			230,00	300,00	380,00	500,00	

Weicht die tatsächlich gepumpte Menge um mehr als 20 %, mind. aber um 20 m³ von der bestellten Menge ab, berechtigt dies zum Abbruch der Betonage oder zur Erhebung eines Zuschlages von 25 % auf die Gesamtleistung. Bei Abrechnung im m³-Satz werden Wartezeiten auf Restbestellungen gesondert im Stundensatz berechnet.

Wenn vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende die Mindestfördermenge nicht erreicht wird, erfolgt die Abrechnung zum Stundensatz, mind. aber zum Kubikmeterpreis. Berechnet wird dann die Zeit vom bestellten Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Rüstzeit von 1 Std. bis M 36 und 1,5 Std. ab M 42. Die Rüstzeit dient dem Auf- und Abbau, sowie dem Reinigen der Betonpumpe. Bei Schlauchverlängerungen kann sich die Rüstzeit entsprechend Aufwand verlängern.

# Sonderleistungen und Zulagen (Netto)

	Preise in EURO zzgl. MwSt.				
Standortwechsel (nur bei Abrechnung nach m³)	je Stk.	88,00	110,00	130,00	165,00
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit (nur nach vorheriger Absprache möglich)	pauschal	275,00	330,00	440,00	550,00
Vergebliche Anfahrt oder Abbestellungen (nach 14:00 Uhr des vorhergehenden Werktages)	pauschal	330,00	495,00	660,00	880,00
Schwerlastgenehmigungszuschlag	pauschal	nach Aufwand (z. B. BF3-Fahrzeuge)			
Beistellung einer Reservepumpe	je Std.	165,00	220,00	275,00	350,00

Für Bauvorhaben die über den 31.12.2024 hinausgehen, erhöhen sich die Preise ab dem 01.01.2025 um 5 %.





# **Pumpenpreise**

# Allgemeine Sonderleistungen und Zulagen (gültig für alle Pumpengrößen)

	in EURO zzgl. MwSt.	
Zulage für Betone nach DIN 1045-2 je Konsistenzklasse < F4	je m³	2,00
Früh- und Spätzuschlag von 04:00 bis 06:00 Uhr und von 18:00 bis 20:00 Uhr*	je Std.	55,00
Samstagszuschlag* (nur nach vorheriger Absprache/ mind. 220,00 €)	je Std.	80,00
Einsätze an Sonn- und Feiertagen, sowie Nachteinsätze von 20:00 bis 04:00 Uhr*		auf Anfrage
Gestellung eines 2. Maschinisten, Auf- und Abbau von Rohrleitungen je Mitarbeiter	je Std.	100,00
Personalwechsel (falls zur Arbeitszeiteinhaltung nötig / je Arbeiter)	pauschal	132,00
Reinigungspool zum Verbleib	pauschal	65,00
Reinigung mittels Kammerschieber (soweit vorhanden)	pauschal	110,00
Zuschlag Sonderbetone Faser-, Schwer-, Leicht- und Recyclingbetone, CO <sub>2</sub> -armer Beton sowie hochfester Beton ab C50/60 (nur nach vorheriger Rücksprache)	je m³	4,50
An- und Abtransport zusätzlicher Rohrleitung und Rundverteiler	je Std.	132,00
Rohr- oder Schlauchleitungen	je lfm.	10,00
Reduzierung (notwendig bei jedem Schlaucheinsatz), Betonabsperrventil, Bögen, Schlauchrutsche, Krantraverse	je Stk.	33,00
Bestellungen am selben Tag	zzgl. %	5,00
Schutzbrille	je Stk.	20,00
zusätzliche Anmeldungen und Sicherheitsunterweisungen zum Befahren der Baustelle	pauschal	60,00
Baubegleitende Beratung und Baustellenbesichtigung entsprechend/gemäß der Anforderungsniveaus der Betonbauqualitätsklasse (-N, -E, -S); Strombaustellen	je Std.	100,00

<sup>\*</sup> Alle Zeitzuschläge inkl. der auf Seite 14 benannten Rüstzeiten.

### Mietbedingungen

Das Baustellenpersonal muss zwecks Klärung der Einsatzbedingungen zwingend deutsch reden.

- (A) Die bauausführende Firma hat notwendige behördliche Genehmigungen für Straßen-/ Bürgersteigsperrungen rechtzeitig zu erwirken.
- (B) Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort.
- (C) Beim Einsatz von Rohr- und Schlauchleitungen Bereitstellung einer separat gelieferten Anfahrmischung. Ausnahmen zur Herstellung einer Zement-Schmiermischung sind vorab mit der Disposition zu klären.
- (D) Gestellung eines Einweisers für Rangiervorgänge am Einsatzort des Betonfördergerätes.
- (E) Bereitstellung der erforderlichen Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohr- oder Schlauchleitungen. Bei langen Rohr- und Schlauchleitungen können Konsistenzveränderungen auftreten.
- (F) Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitungen sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.
- (G) Der Mindestleimgehalt für einen stabilen pumpfähigen Beton nach DIN 1045-2 beträgt mindestens 275 l/m³ ab C16/20. Der Mindestleimgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen beträgt mindestens 285 l/m³ ab C25/30, DN 65 max. 16 mm Größtkorn. Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc., werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. Das Pumpen von erkennbar zur Entmischung neigenden Betonen wird abgelehnt.
- (H) Die Mindestkonsistenzklasse beträgt F2.
- (I) Beim Fördern von Luftporen- und Sonderbetonen ist die kontinuierliche Belieferung sicherzustellen.
- (J) Pumpenausrüstungen (Schläuche, Rohre etc.) welche auf der Baustelle verbleiben, werden zzgl. der Nutzungspreise gemäß Preisliste Pumpenzubehör auf Mietbasis berechnet.
- (K) Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher rein netto und sind sofort fällig.
- (L) Es können ausschließlich Bestellungen bearbeitet werden, die über unsere Dispo erfolgen.

# Jeder Mieter wird gebeten bei der Bestellung anzugeben:

- (1) Anschrift
- (2) Baustellenbezeichnung
- (3) Betonmenge, Sorte und Konsistenz
- (4) Lieferant des Betons
- (5) Erforderliche Mastgröße
- (6) Bauteil (z. B. Fundament oder Decke)
- (7) Gewünschter Pumpbeginn und Dauer (Rüstzeiten beachten)
- (8) Reinigungsmöglichkeit



#### A. Allgemeine Bedingungen

#### Anwendungsbereich

- Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die "AGB") gelten für sämtliche Angebote, Bestellungen und Verträge über den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen (die 1.1 "Leistungen") durch die Transportbetongesellschaft oder deren jeweiligen Rechtsnachfolger (gemeinsam der "**Verkäufer**") im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (gemeinsam der "**Kunde**").
- Die AGB gelten für sämtliche Leistungen, im Rahmen laufender Geschäftsbeziehungen auch für 1.2 zukünftige, selbst wenn die AGB nicht mehr ausdrücklich vereinbart werden.
- Die AGB gelten für alle Vertragsbeziehungen. Daneben gelten:
  - 1.3.1 für Verkauf von Baustoffen, insbesondere Transportbeton, Werkfrischmörtel, Sonderprodukte und sonstige Sachen die AGB für den Verkauf (s. unten B.) (die "Verkaufs-AGB"),
  - 1.3.2 für den Einsatz von Betonfördergeräten (s. unten C.) (die "BFG-AGB").
- Sollten durch den Verkäufer Leistungen eines Betonpumpendienstleisters lediglich vermittelt werden, welche durch den betreffenden Betonpumpendienstleister selbst abgerechnet werden, so richtet sich die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Betondienstleister nach den zwischen diesen vereinbarten Bedingungen. Der Verkäufer übernimmt insoweit keine Verantwortung für die Leistungserbringung durch den Betonpumpendienstleister.

#### Abwehrklausel

Soweit nicht ausdrücklich eine andere vertragliche Vereinbarung getroffen wird, gelten ausschließlich die in **Ziffer A.** 1 genannten Bedingungen in ihrer jeweils aktuellen Fassung, welche unter www.schwenk de und dort in der Rubrik "Downloads" abrufbar sind, oder welche der Verkäufer dem Kunden auf Anfrage übersenden wird. Andere Regelungen, insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, werden nicht Vertragsbestandsteil, auch wenn der Verkäufer ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat oder eine Leistung vorbehaltslos ausführt.

#### Lieferzeiten und Lieferfristen

- Lieferzeiten und Lieferfristen gelten, soweit sie nicht ausdrücklich als Fixtermine vereinbart sind, nur annähernd. Mit Ausnahme vereinbarter Fixtermine gerät der Verkäufer im Falle der Überschreitung von Terminen und Fristen nur durch Mahnungen des Kunden in Verzug.
- Bei Lieferungen auf Abruf muss der Abruf spätestens 24 Stunden vor Lieferung und spätestens 3.2 bis 14.00 Uhr an dem der Lieferung vorangehenden Werktag (im Bundesland, in welchem das Lieferwerk seinen Sitz hat) unter Angabe der Sorten- und Abrufnummer, der Daten des Kunden, der Anschrift und der Telefonnummer der Entladestelle, des Liefertermins, der Entladeart (Kran, Pumpe, Direktleitung etc.), der Dauer der Entladung und des Verwendungszwecks erfolger Der Lieferabruf wird nur wirksam, wenn er vom Verkäufer (auch mündlich oder fernmündlich) bestätigt wird. Der Verkäufer haftet nicht für die Folgen verspäteter oder unrichtiger Abrufe. Verzögert sich die Anlieferung zu einem vereinbarten Lieferzeitpunkt wesentlich, so wird der
- Verkäufer den Kunden hierüber informieren. Der Verkäufer gerät in diesem Fall nicht in Verzug, es sei denn der Verkäufer hat den Umstand, der die Anlieferung verzögert hat, zu vertreten.
- Alle Lieferzeiten verstehen sich, unbeschadet anderweitiger Bestimmungen dieser AGB, mit Rücksicht auf einen allfälligen Stoßbetrieb mit einer Toleranz von einer Stunde. Falls vor der Entladung am Bestimmungsort auf Veranlassung des Kunden eine Probenentnahme erfolgt, ist der Zeitpunkt der Probeentnahme der relevante Zeitpunkt für die Bestimmung der Rechtzeitigkeit der Lieferung
- Holt der Kunde die Ware beim Verkäufer ab, so erfolgt die Beladung der Fahrzeuge während der 3.5 jeweils gültigen Öffnungszeiten in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge.
- In Fällen höherer Gewalt i.S.d. Ziffer A. 4.2 verlängern sich die Lieferfristen und verschieben sich die Termine entsprechend deren Auswirkungen. Gleiches gilt für eine vom Kunden für die Lieferung gesetzte Frist, insbesondere Nachfristen gemäß §§ 281 Abs. 1, 323 Abs. 1 BGB. Diese Fristverlängerung tritt auch dann ein, wenn sich der Verkäufer mit einer Lieferung bereits im Verzug befindet. Der Verkäufer wird dem Kunden derartige Verzögerungen möglichst frühzeitig unter Angabe des voraussichtlichen Beginns und Endes mitteilen.

- **Verzug und höhere Gewalt** Im Falle des Verzugs des Verkäufers ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt, wenn er fruchtlos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.
- 4.2 Der Verkäufer haftet für Verzugsschäden und andere Schäden durch Leistungsstörungen nur bei Verschulden, d.h. insbesondere nicht bei höherer Gewalt. Als Fälle höherer Gewalt gelten auch Verzögerungen bei der Anlieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Verzögerungen aufgrund von Transportbehinderungen wie längere Verkehrsstaus oder Straßensperrungen, Unterbrechungen oder tiefgreifende Störungen der Energieversorgung, Betriebsstörungen, Streiks oder Aussperrungen, wenn und soweit diese für den Verkäufer unvorhersehbar und/oder bei Einsatz aller zumutbaren Anstrengungen unvermeidbar sind. Weiterhin kann höhere Gewalt auch Fälle umfassen, in denen etwa
  - durch ungewöhnlich gehäufte Krankheitsausfälle beim Verkäufer oder dessen Vorliefe-
  - durch hoheitliche Anordnungen, die den Betrieb des Verkäufers oder dessen Vorlieferanten untersagen oder maßgeblich erschweren oder
  - durch faktische Umstände, die aus der Umsetzung von hoheitlichen Vorgaben oder medizinischen Empfehlungen im Falle von Epidemien oder Pandemien resultieren
  - maßgebliche Beeinträchtigungen bei der Leistungserbringung durch den Verkäufer verursacht
- Ob höhere Gewalt vorliegt, ist stets im Einzelfall festzustellen; höhere Gewalt ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine bereits bei Vertragsschluss vorliegende Situation Risiken im Hinblick auf die Leistungserbringung mit sich bringt (z.B. Krieg, Pandemie), wenn nicht bereits bei Vertragsschluss ein konkretes Leistungshindernis vorliegt und für den Verkäufer erkennbar ist. Höhere Gewalt liegt auch dann vor, wenn der Verkäufer Leistungen nicht wie geschuldet gegenüber dem Kunden erbringt, weil ein Leistungserbringer oder Vorlieferant des Verkäufers gegenüber dem Verkäufer nicht ordnungsgemäß leistet, der Verkäufer jedoch alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, insbesondere ein kongruentes De-ckungsgeschäft vorgenommen hat, um die rechtzeitige Selbstbelieferung sicherzustellen.

# Preise und Zahlungsbedingungen

Vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung gelten die jeweils bei Vertragsschluss geltenden Preisliste des Verkäufers, frei vereinbartem Liefer- oder Abholort, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die jeweils aktuelle Fassung der Preisliste ist unter www. schwenk.de und dort auf der Unterseite der jeweiligen Transportbetongesellschaft abrufbar.

- Die Preisangaben für Transportbeton beziehen sich, wenn in der Preisliste nichts anderes angegeben ist, jeweils auf 1 m³ verdichteten Beton und verstehen sich zuzüglich der in der Preisliste vorgesehenen Leistungszulagen, welche nach dem tatsächlichen Anfall der dort ausgewiesenen Zulagen (z.B. Saisonzulage, Mindermengen, Heizen, Wartezeiten etc.) berechnet werden, ohne dass es einer gesonderten Vereinbarung bedarf.
- Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Anlieferung eine vertretungsberechtigte Person die Lieferung annimmt, die angelieferten Mengen kontrolliert und beides auf dem Lieferschein des Verkäufers bestätigt.
- Zur Berechnung kommen die bei der Auslieferung oder Abholung festgestellten Mengen laut dem Lieferschein, es sei denn, der Kunde weist eine eventuell abweichende Menge nach
- Bei einer erheblichen Steigerung von Material- und Rohstoffpreisen, Löhnen und Gehältern, Frachten, Treibstoffkosten, sonstige Energiekosten und/oder Herstellkosten zwischen Vertragsschluss einerseits und Auslieferung oder Abholung andererseits ist der Verkäufer berechtigt, die vereinbarten Preise entsprechend der Steigerung unter Berücksichtigung einer etwaigen Senkung der Preise anderer Kostengruppen angemessen anzuheben. Auf Verlangen hat der Verkäufer dem Kunden die relevanten Preisfaktoren und deren konkrete Erhöhung nachzuweisen. Die Preisanpassung ist ausgeschlossen, wenn (i) der Kunde kein Kaufmann ist, (ii) die Lieferung innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss erfolgt und (iii) kein Dauerschuldverhältnis besteht.
- Zulagen (wie etwa für bestimmte Frachtzonen, Mindermengen/Frachtausgleich, Liefer-/Entladezeiten, Verarbeitbarkeitszeiten etc.), Sonderleistungen und/oder Nebenleistungen werden nach der jeweils bei Vertragsschluss gültigen Preisliste des Lieferwerkes zusätzlich berechnet. Etwaige Mehraufwendungen, die durch öffentlich-rechtliche Änderungen begründet sind, werden ab Inkrafttreten auf die Einzelpreise umgelegt (z. B. Änderungen der Lkw-Maut).
- Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nicht zu, es sei denn, die Gegenforderung, auf die sich das Zurückbehaltungsrecht stützt, ist rechtskräftig festgestellt oder vom Verkäufer anerkannt. In diesem Fall wird die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts erst nach Ablauf einer Woche wirksam. Die Einschränkungen der Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten nach Ziffer A. 5.6 Satz 2 gelten nicht, soweit das Zurückbehaltungsrecht auf demselben Vertragsverhältnis wie die Forderung beruht.
- Die Aufrechnung durch den Kunden ist nur mit einer von dem Verkäufer anerkannten, unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung zulässig. Der Verkäufer ist berechtigt, gegen Forderungen des Kunden mit eigenen Forderungen aufzurechnen. Der Verkäufer hat zudem das Recht, mit Forderungen von mit dem Verkäufer gemäß § 15 AktG verbundenen Unternehmen gegen Forderungen des Kunden aufzurechnen (Konzernaufrechnung). Auf Verlangen des Kunden wird der Verkäufer unverzüglich die mit ihm verbundenen Unternehmen benennen
- Der Kunde kann Ansprüche, egal welcher Art, gegen den Verkäufer nur mit dessen schriftlicher Zustimmung an Dritte abtreten oder verpfänden.
- Bei der ersten Teilzahlung wird der auf die Gesamtzahlung zu entrichtende Mehrwertsteuerbetrag fällig.
- Gerät der Kunde in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist sämtliche Forderungen aus der Geschäftsbeziehung fällig zu stellen. Dies gilt auch, wenn der Kunde gegenüber einem mit uns dem Verkäufer gemäß § 15 AktG verbundenen Unternehmen in Verzug ist.
- Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist, stehen dem Verkäufer die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu. Der Verkäufer ist dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus den laufenden Geschäftsverbindungen mit dem Kunden fällig zu stellen. Im Übrigen erstreckt sich die Unsicherheitseinrede auf alle weiteren ausstehenden Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden. Wenn die mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden anhand objektiver Umstände erkennbar wird und dadurch die Ansprüche des Verkäufers gefährdet werden, kann der Verkäufer vom Kunden auch Vorauszahlungen oder angemessene Sicherheit verlangen.

### Haftung

- Für Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Das Gleiche gilt für die Haftung des Verkäufers bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen haftet der Verkäufer nicht für einfache Fahrlässigkeit und einfache Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.
- Neben der Haftung nach Ziffer A. 6.1 haftet der Verkäufer auch in Fällen einfacher Fahrlässigkeit für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten im vorste-henden Sinn liegen vor, wenn sie sich auf eine Pflicht beziehen, deren Erreichung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Bei der auf einfacher Fahrlässigkeit beruhenden Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften.
- Die vorstehenden Regelungen gelten auch für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und anderer zwingender gesetzlicher Regelungen, die unberührt bleiben. Sie gelten entsprechend zu Gunsten der Arbeitnehmer, Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Verkäufers.

# Verjährung

Sämtliche vertraglichen und außervertraglichen Ansprüche des Kunden verjähren in einem (1) Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Diese Verjährungsfrist findet keine Anwendung auf vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, auf Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und soweit gesetzliche Verjährungsbestimmungen, insbesondere nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, zwingend anzuwenden sind.

#### Vertraulichkeit

Die Parteien verpflichten sich zur vertraulichen Behandlung aller ihnen bei der Zusammenarbeit bekannt gewordenen Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei. Soweit eine Partei dritte Personen zur Erfüllung ihrer Pflichten heranzieht, veroflichtet diese Partei solche dritten Personen in entsprechender Weise zur Vertraulichkeit. Die . Vertraulichkeitspflicht besteht über die Dauer der Zusammenarbeit hinaus fort.

- **Sonstiges** Für alle vertraglichen und damit im Zusammenhang stehenden außervertraglichen Streitigkeiten der Parteien sind die am Hauptsitz des Verkäufers örtlich zuständigen Gerichte ausschließlich zuständig.
- Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des CISG und des Internationalen Privatrechts.



#### B. Bedingungen für Verkauf

#### 1. Anwendungsbereich

- 1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten im Anwendungsbereich der AGB für den Verkauf von Baustoffen, insbesondere Transportbeton, Werkfrischmörtel, Sonderprodukte und sonstige Sachen (die "Verkaufs-AGB").
- 1.2 Die Verkaufs-AGB gehen den AGB insoweit vor, als sie von den AGB abweichende oder zusätzliche Bestimmungen beinhalten.

### 2. Anlieferung; Befreiung von der Lieferpflicht

- 2.1 Es obliegt dem Kunden, dafür zu sorgen, dass die Entladestelle zwecks Anlieferung gefahrlos an- und abgefahren werden kann und über ausreichend befestigte, tragfähige und mit schweren Lastwagen (bis 40 t) befahrbare Wege ungehindert erreicht werden kann. Der Kunde ist verpflichtet, eventuell für die Anfahrt erforderliche Ausnahme- und Sondergenehingungen auf seine Kosten zu beschaffen. Die Entladestelle muss zur Anlieferung betriebs- und annahmefähig sein. Der Kunde ist verpflichtet, eine bevollmächtigte Person zur Einweisung in die Entladestelle, zur Entgegennahme der Lieferpapiere und zur Unterzeichnung des Lieferscheins bereitzustellen, welche auch die Verantwortung für eine eventuelle Mängelrüge trägt.
- 2.2 Der Kunde stellt sicher, dass die Entladung unverzüglich, zügig und ohne Gefahr für Fahrzeug und Person erfolgen kann. Der Kunde gibt dem Verkäufer im Bereich der Entladestelle die Möglichkeit, das Fahrzeug zu reinigen und stellt die Entsorgung des Schmutzwassers sicher.
- 2.3 Eine Verletzung der vorstehenden Verpflichtungen nach Ziffer B. 2.1 und 2.2 berechtigt den Verkäufer nach eigenem Ermessen zu Lasten und auf Gefahr des Kunden zu handeln, ohne dass dieser Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Der Verkäufer ist insbesondere berechtigt, bei einer Verletzung der vorgenannten Verpflichtungen die Auslieferung einer angefahrenen Menge zu unterlassen, diese zu entsorgen sowie Fracht und/oder Wartezeiten ebenso wie angefallene Entsorgungskosten dem Kunden zusätzlich zum Warenwert in Rechnung zu stellen.
- 2.4 Werden vom Kunden Betonieretappen abgesagt oder verschoben, ist der Verkäufer berechtigt, die dadurch veranlassten Kosten in Rechnung zu stellen.
- 2.5 Steigt die Temperatur des Transport-/Frisch Detons oder Werkfrischmörtels witterungsbedingt auf 30° C oder mehr an, so ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung zu verweigern; zu einer Nachholung der Lieferung ist der Verkäufer in diesem Fall nur verpflichtet, wenn und soweit dies die Kapazitätenplanung des Lieferuverkes zulässt. Der vorstehende Satz gilt entsprechend bei Frost, wenn auf Grund der tiefen Temperaturen eine ordnungsgemäße Produktion und/oder Lieferung nicht möglich ist. Die Durchführung von Abhilfemaßnahmen, z.B. Kühlung des Betons, bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

#### 3. Gefahrübergang

- 3.1 Bei Anlieferung erfolgt der Gefahrübergang mit Übergabe am Bestimmungsort. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass zur Wahrung etwaiger Ansprüche gegen den jeweiligen Frachtführer der Sachverhalt vor der Entladung durch eine neutrale Person oder auf andere Weise beweiskräftig festgestellt wird.
- 3.2 Bei Abholung durch im Auftrag des Kunden oder dessen Abnehmer fahrende Fahrzeuge oder durch den Kunden selber geht die Gefahr zu dem Zeitpunkt über, zu welchem die Ware die Verladestelle (z. B. Mischturm, Verladeband, u. Ä.) des Lieferwerkes verlassen hat.
  3.2.1 Für Schäden, die durch oder während des Transports der Ware entstehen sowie Verluste
  - 3.2.1 Für Schäden, die durch oder während des Transports der Ware entstehen sowie Verluste ist der Verkäufer nicht verantwortlich. Dies gilt auch für Schäden, die durch verunreinigte oder ungeeignete Fahrzeuge und Lademittel entstehen.
  - 3.2.2 Zur Abholung eingesetzte Fahrzeuge müssen in ihrer technischen Ausrüstung für den Transport von Transportbeton/Werkmörtel oder vergleichbaren Sonderprodukten geeignet und den Verladeanlagen des Verkäufers angepasst sein.
  - 3.2.3 Der Verkäufer ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob das maximale Ladegewicht der eingesetzten Fahrzeuge überschritten wird. Stellt der Käufer eine Überladung fest, so räumt der Verkäufer dem Kunden die Möglichkeit ein, Ware abzuladen. Im Übrigen ist der Kunde für die ordnungsgemäße Belademenge selbst verantwortlich. Der Kunde hat die Verpflichtung, bei der Abholung der Ware dafür Sorge zu tragen, dass der Abholen die Ware in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen lädt und sichert. Der Kunde ist bei der Abholung gegenüber dem Verkäufer für die Ladungssicherheit allein verantwortlich und hat den Verkäufer von jeglicher Haftung freizustellen.

#### 4. Qualität, Verwendbarkeit, Sicherheit

#### 4.1 Allgemeines

- 4.1.1 Die von dem Verkäufer gelieferte Ware entspricht nach Kenntnis des Verkäufers jeweils zum Zeitpunkt der Lieferung oder Abholung den geltenden anerkannten Regeln der Technik und Wissenschaft, gesetzlichen Vorschriften, Verordnungen, Sicherheitsvorschriften, üblichen Sicherheitsstandards und den vereinbarten technischen Daten.
- 4.1.2 Dem Kunden obliegt allein die richtige Auswahl von Sorte und Menge der Ware sowie die Prüfung der Eignung der ausgewählten Ware für die jeweils vorgesehenen Verwendungszwecke des Kunden. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für die Brauchbarkeit der gelieferten Ware für die vom Kunden vorgesehene Verwendung.
- 4.1.3 Die anwendungstechnische Beratung und Empfehlungen des Verkäufers erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Der Verkäufer übernimmt nur dann eine Haftung für die anwendungstechnische Beratung und für Empfehlungen, wenn und soweit die vom Kunden gemachten Angaben und überlassenen Informationen korrekt und vollständig waren; die Haftung des Verkäufers bestimmt sich im Übrigen nach Ziffer A. 6 der AGB.
- 4.2 Betonauswahl/Pflichten des Verkäufers

Bei Betonen gelten zusätzlich die nachfolgenden Bestimmungen:

- 4.2.1 Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfung ist die Norm DIN EN 206-1/DIN 1045-2 maßgebend.
- 4.2.2 Bestellt der Kunde Betone nach Eigenschaften, so hat er dem Verkäufer alle nach der gültigen Norm erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere die Expositionsklasse, die Druckfestigkeitsklasse, die Konsistenzklasse und das Größtkorn anzugeben. Der Verkäufer wählt auf Grundlage dieser Angaben den entsprechenden Beton aus dem Lieferverzeichnis des Lieferverkes aus. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob die vom Kunden angegebenen Eigenschaften für die vorgesehene Verwendung geeignet sind
- 4.2.3 Bestellt der Kunde Betone nach Preisliste, ohne dem Verkäufer die entsprechenden Eigenschaften (Ziffer B. 4.2.2) anzugeben, so ist der Verkäufer nicht verpflichtet zu prüfen, ob die vom Kunden bestellten Betone die für die vorgesehene Verwendung erforderlichen Eigenschaften erfüllen.

4.2.4 Bestellt der Kunde Betone nach Zusammensetzung auf Grundlage von ihm beigebrachter Rezeptur, so ist der Verkäufer ausschließlich verpflichtet, die vom Kunden vorgegebene Zusammensetzung, im Rahmen der Toleranz für das Dosieren von vorgegebenen Ausgangsstoffen nach der Norm DIN EN 206-1/DIN 1045-2, einzuhalten. In dem Fall ist der Verkäufer insbesondere nicht verpflichtet zu prüfen, ob die Rezeptur geeignet ist, die vorgesehenen Frisch- und Festbetoneigenschaften zu erfüllen. Die Durchführung einer ggf. erforderlichen Erstprüfung obliegt allein dem Kunden.

#### 5. Untersuchung, Mängelrüge

- 1.1 Bei Anlieferung hat der Kunde die Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB. Hierbei hat der Kunde insbesondere bei jedem einzelnen Liefervorgang zu prüfen, ob die Anlieferung mit der Art- und Mengenangabe auf dem jeweiligen Lieferschein übereinstimmt, soweit dies für den Kunden erkennbar ist. Weiterhin hat der Kunde die Lieferung auf erkennbare Mängel zu prüfen und festzustellen, ob die Lieferung am vereinbarten Abladeort stattfindet.
- 5.2 Die Einhaltung der Untersuchungs- und Rügepflicht setzt voraus, dass der Kunde dem Verkäufer Qualitäts- und/oder Mengenabweichungen unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) in Textform anzeigt, sobald diese erkennbar sind. In der Mängelanzeige sind Artikelbezeichnung, Lieferscheinnummer, Festigkeitsklasse und gegebenenfalls Körnung sowie Lieferwerk und Art des Mangels anzugeben.
  - Die Fahrer der Lieferfahrzeuge sind zur Entgegennahme der Mängelanzeige nicht befugt. Im Einzelnen gilt folgendes:
  - 5.2.1 Grundsätzlich sind die gelieferten Baustoffe gemäß den Bestimmungen des HGB und der einschlägigen Regelwerke zu prüfen.
  - 5.2.2 Beanstandete oder als mangelhaft erkannte oder erkennbare Ware darf nicht verarbeitet werden.

#### 6. Gewährleistung

- 6.1 Für Mängel im Sinne von § 434 BGB leistet der Verkäufer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe der folgenden Regelungen Gewähr.
- 6.2 Die Gewährleistungspflicht des Verkäufers ist auf Nacherfüllung in Form der kostenlosen Lieferung einer Ersatzware beschränkt. Ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung ist ausgeschlossen.
- 6.3 Dem Kunden wird ausdrücklich das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nachlieferung den Preis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
  - .4 Erreicht der Beton nach der Verarbeitung nicht die vereinbarten Eigenschaften, so leistet der Verkäufer nur Gewähr, wenn der Kunde den ordnungsgemäßen Einbau und die ordnungsgemäße Nachbehandlung nachweist.
- 6.5 Der Verkäufer gewährleistet, dass sich die Ware zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs (Lieferung/Abholung) in einwandfreiem Zustand befindet. Wenn und soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, übernimmt der Verkäufer insbesondere bei Lieferung von erdfeuchtem Beton keine Gewährleistung für eine bestimmte Dauer der Verarbeitbarkeitszeit.
- 6.6 Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde der Ware vor der Verarbeitung eigene Zusätze, insbesondere Wasser, beimischt. Dies gilt auch, wenn die Beimischung in einem vom Verkäufer zur Lieferung der Ware eingesetzten Fahrzeug erfolgt.

### Eigentumsvorbehalt

- 7.1 Sämtliche gelieferte Ware bleibt bis zu Begleichung der gesamten, auch künftigen und bedingten Forderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden Eigentum des Verkäufers (Vorbehaltsware).
- 7.2 Die Einziehung einzelner Forderungen in laufender Rechnung oder die Saldenziehung und deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf.
  - Der Kunde ist stets widerruflich und solange er seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer vereinbarungsgemäß nachkommt, berechtigt, das Vorbehaltseigentum im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verwenden oder einzubauen. In diesem Fall oder bei Auslieferung der Vorbehaltsware an einen Dritten oder bei Einbau tritt der Kunde hiermit schon jetzt, bis zur Erfüllung aller Forderungen des Verkäufers aus der gesamten Geschäftsbeziehung, die dem Kunden aus der Veräußerung, Auslieferung oder dem Einbau entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten und Rängen, einschließlich der ihm hing gegebenenfalls entstehenden Schadensersatzansprüche und eines etwaigen Anspruchs auf Einräumung einer Sicherungshypothek in Höhe des Rechnungswertes der Lieferung des Verkäufers, an den Verkäufer vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist solange der Verkäufer vich widerspricht zur Einziehung der Forderungen aus einer Verfüglich ermächtigt und hinsichtlich der eingenommenen Gelder Treuhänder des Verkäufers. Das Recht des Verkäufers auf Einziehung bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird die Forderung jedoch nicht einziehen, solange der Kunde seine Zahlungspflicht auch gegenüber Dritten erfüllt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Kunde dem Verkäufer die Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen, unbeschadet des eigenen Anzeigerechts des Verkäufers abs Verkäufers
- .4 Wird die Vorbehaltsware zu einer neuen beweglichen Sache be- oder verarbeitet oder umgebildet, so wird die Be- oder Verarbeitung bzw. die Umbildung für den Verkäufer als Hersteller im Sinne des § 950 BGB ohne dass der Verkäufer hieraus verpflichtet wäre vorgenommen. Der Verkäufer erwirbt in Folge dessen das Eigentum an den Zwischen- oder Endprodukten. Der Kunde bzw. der jeweilige Besitzer verwahrt die Ware für den Verkäufer. Der Kunde ist verpflichtet, mit seinen Abnehmern bei Weitergabe der Ware solche Vereinbarungen zu treffen, die es gewährleisten, dass der Verkäufer trotz mehrfacher Weitergabe der Ware Eigentümer derselben bleibt. Verbindlichkeiten und Schadensersatzansprüche dürfen für den Verkäufer aus der Be- und Verarbeitung nicht erwachsen. Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen durch den Kunden, erwirbt der Verkäufer Miteigentum in Höhe des Verhältnisses des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Waren im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Wert der Vorbehaltsware bestimmt sich nach deren Listenpreis unter Berücksichtigung eines angemessenen Gebrauchsnachlasses. Soweit der Kunde durch die Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Ware mit einer ihm gehörigen Sache das Alleineigentum oder Miteigentum erwirbt, überträgt er bereits jetzt zur Sicherung der Forderung des Verkäufers sein Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes der Ware des Verkäufers zum Wert der anderen Sache. Er verwahrt die Sache unentgeltlich für den Verkäufer. Der Wert der Vorbehaltsware bestimmt sich nach deren Listenpreis unter Berücksichtigung eines angemessenen Gebrauchtnachlasses.



#### B. Bedingungen für Verkauf

- Wird die Vorbehaltsware als wesentlicher Bestandsteil in das Grundstück des Kunden eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die aus der Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Werts der Vorbehaltsware zum Zeitpunkt des Einbaus und alle Nebenrechte mit Rang vor dem Rest an den diese Abtretung annehmenden Verkäufer ab. Erwirbt ein Dritter aufgrund einer vom Kunden vorgenommenen Herstellung, Verbindung, Vermischung etc. Eigentum an den Vorbehaltswaren des Verkäufers, so tritt der Kunde schon jetzt die Ansprüche gegen seinen Vertragspartner mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltswaren des Verkäufers zuzüglich 20 % mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung an den Verkäufer ab. Der Wert der Vorbehaltsware bestimmt sich nach
- deren Listenpreis, ggf. unter Berücksichtigung eines angemessenen Gebrauchtnachlasses. Im Falle eines Abtretungsverbotes bei der Weiterveräußerung, bei dem Einbau oder bei Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet, die Vorausabtretung seinem Drittkäufer bekannt zu geben. Werden die von dem Verkäufer gelieferten Vorbehaltsgegenstände zusammen mit anderen Gegenständen an einen Dritten veräußert, so ist der Kunde verpflichtet, insoweit die Rechnungsposten zu trennen. Soweit eine getrennte Rechnung nicht erfolgt ist, ist der Teil der Gesamtpreisforderung an den Verkäufer abzutreten, der dem Rechnungswert der Lieferung entspricht. Der vorstehende Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn Einzelforderungen des Kunden gegen seinen Drittkäufer in eine laufende Rechnung aufgenommen werden. In diesem Fall tritt der Kunde schon jetzt den zu seinen Gunsten bestehenden Saldo bis zur Höhe des Betrages der ursprünglichen Forderung an den diese Abtretung annehmenden Verkäufer ab. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Verkäufer berechtigt, die abgetretenen Forderungen bei Drittschuldnern direkt einzuziehen, dies auch dann, wenn der Kunde nur mit einer von mehreren Forderungen in Verzug ist.
- Außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs sind Verfügungen des Kunden, insbesondere Verpfändungen, Sicherungsabtretungen und -übereignungen des Vorbehaltseigentums des Verkäufers unzulässig. Der Kunde ist verpflichtet, den Verkäufer unverzüglich darüber zu benachrichtigen, wenn Zugriffe Dritter auf die dem Verkäufer gehörenden Gegenstände und Forderungen, wie z. B. Pfändungen oder jede andere Art einer Beeinträchtigung des Eigentums, erfolgen. Er hat die Kosten einer Interventionsklage zu tragen, wenn der Zugriff von ihm zu vertreten ist. Bei Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens (unberührt bleiben etwaige gesetzlich bestimmte Rechte des Insolvenzverwalters) oder eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens erlischt das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen. Bei einem Scheck- oder Wechselprozess erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. In diesen Fällen ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware abzuholen
- Bei Zahlungsverzug ist der Kunde zur Herausgabe der im Vorbehaltseigentum stehenden Gegenstände des Verkäufers verpflichtet. Darüber hinaus ist er auf Verlangen verpflichtet, dem Verkäufer sämtliche Auskünfte zu erteilen und Belege zur Verfügung zu stellen, die für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen durch den Verkäufer benötigt werden.
- Übersteigt der realisierbare Wert der an den Verkäufer gegebenen Gesamtsicherung aus der Geschäftsverbindung die gesicherten Forderungen um mehr als 10 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit Rückübertragung vorzunehmen. Die Auswahl der zurück zu übertragenden Sicherheiten erfolgt durch den Verkäufer.

# Baustoffüberwachung

Beauftragte des Verkäufers, die Baustoffüberwachung und die Bauaufsichtsbehörde sind berechtigt, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen

#### Bedingungen für Betonfördergeräte

#### Anwendungsbereich

- Die nachfolgenden Bestimmungen (die "BFG-AGB") gelten im Anwendungsbereich der AGB für jede Vermietung von Betonfördergeräten und Zubehör (die "Vermietung") durch den Verkäufer an den Kunden.
- Die Bezeichnung "Betonfördergeräte" umfasst auf LKW montierte mobile Betonpumpen, sowohl in Form von Schlauchpumpen als auch von Betonpumpen mit Verteilermast, sowie fahrbare Betonmischer (Fahrmischer). Die Bezeichnung "Zubehör" umfasst Geräte, Vorrichtungen und sonstige Gegenstände, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Betonfördergeräten eingesetzt werden können aber kein Bestandteil von Betonfördergeräten sind, insbesondere Anpumphilfen, Betonabsperrventile und mechanische Rundverteiler (Betonfördergeräte und Zubehör nachfolgend gemeinsam "Mietsache" genannt). Die Bedienung der Mietsache erfolgt ausschließlich durch einen vom Verkäufer zu diesem Zweck bereitgestellten Maschinisten (nachfolgend "Maschinist" genannt).
  Die BFG-AGB gehen den AGB insoweit vor, als sie von den AGB abweichende oder zusätzliche

#### Gebrauchsüberlassung, Maschinist, Durchführung des Mietverhältnisses, Anfahrtsgenehmigungen

- Der Verkäufer räumt dem Kunden den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit ein. Der Verkäufer stellt während der Mietzeit einen Maschinisten, der zur Bedienung der Mietsache geeignet und befähigt ist. Zur Bedienung der Mietsache ist ausschließlich der Maschinist be-
- Der Maschinist wird den Kunden gemäß dessen Vorgaben beim Einsatz der Mietsache un-2.2 terstützen. Der Maschinist unterliegt nicht den Weisungen des Kunden, mit Ausnahme von Sicherheitsvorgaben am Einsatzort der Mietsache.
- Es wird klargestellt, dass der Maschinist im Hinblick auf die technischen Rahmenbedingungen des Einsatzes der Mietsache ausschließlich dem Verkäufer verantwortlich und dessen Weisungen unterworfen ist, insbesondere bezüglich der Art und Weise der Nutzung, Sicherheitsmaßnahmen und Reinigung sowie An- und Abtransport der Mietsache
- Der Verkäufer ist für die Beschaffung etwaiger für die Anfahrt erforderlicher Ausnahme- und Sondergenehmigungen verantwortlich (die "Anfahrtsgenehmigungen"). Die Kosten für die Beschaffung von Anfahrtsgenehmigungen trägt der Kunde.
- Der Verkäufer haftet nicht für einen bestimmten Erfolg, den der Kunde mit dem Einsatz der Mietsache bezweckt.

#### Miete und Mietzeit

- Auf die als Gegenleistung für die Vermietung zu entrichtende Miete findet jeweils die aktuell geltende Preisliste (s. o. Ziffer A. 5.1) Anwendung. Neben den in der Preisliste aufgeführten Nutzungspreisen, Sonderleistungen und Zulagen kommen auch die darin ggf. enthaltenen ergänzenden Bestimmungen auf die Vermietung zur Anwendung. Die Abrechnung erfolgt nach (elektronischem) Lieferschein.
- Von der Preisliste abweichende Mieten bedürfen im Übrigen der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform
- In dem Fall, dass der Kunde seine Pflichten gemäß Ziffer C. 6 verletzt, werden die auf Grund der Verletzung dem Verkäufer entstehenden Kosten dem Kunden in Rechnung gestellt. Derartige Kosten können insbesondere entstehen, wenn der Kunde entgegen seiner Verpflichtung keinen oder nicht ausreichend dimensionierten Wasseranschluss sowie einen Platz für die Reinigung der Mietsache zur Verfügung stellt.

Hinweis: Wird absprachewidrig am Einsatzort vom Kunden keine geeignete Reinigungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt, drohen erhebliche Schäden, bis hin zur Zerstörung der Pumpanlage des eingesetzten Betonfördergeräts.

#### 4. Vertragserfüllung durch Dritte

Der Verkäufer behält sich vor, die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen durch Dritte vorzunehmen. Vertragspartner des Kunden bleibt in diesen Fällen der Verkäufer

#### Sicherheit

- Der Kunde verpflichtet sich, die Bestimmungen und Sicherheitshinweise des Verkäufers, die unter www.schwenk.de und dort in der Rubrik "Downloads" abrufbar sind, stets vollumfänglich
- Darüber hinaus stellt der Kunde sicher, dass den Sicherheitsanweisungen des Maschinisten am Einsatzort des jeweiligen Betonfördergeräts unbedingt Folge geleistet wird
- Verstößt der Kunde gegen die Bestimmungen in Ziffer C. 5.1 und/oder C. 5.2, ist der Verkäufer berechtigt, die Leistung zu verweigern.
- Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die vermietete Sache den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen kann. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen (bis zu 63 t) unbehindert befahrbaren Zufahrtsweg voraus. Insbesondere ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die Bodenverhältnisse am Aufstellungsort sowie den Zufahrtswegen den auftretenden Bodendrücken und sonstigen Beanspruchungen bei der Anfahrt und der Benutzung der Mietsache standhalten. Der Kunde stellt sicher, dass am Aufstellort Flächen zur vollständigen Abstützung vorbereitet
- sind und teilt dem Maschinisten den jeweils zulässigen Bodendruck mit, damit der Maschinist den erforderlichen lastverteilenden Unterbau vornehmen kann. Insbesondere sind die für eine sichere Abstützung erforderlichen Abstände zu Baugruben unbedingt einzuhalten.
- Die näheren Angaben hinsichtlich zulässiger Bodendrücke und der Berechnung von Abständen zu Baugruben und Böschungen sind in den Sicherheitshinweisen enthalten.
- Der Kunde informiert den Verkäufer vor dem Einsatz der Mietsache über frisch verfüllte Gräben und Baugruben, Hohlräume durch Rohrleitungen oder Gewölbe sowie über elektrische Freileitungen und deren exakte Position am Einsatzort.
- Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass Bau-, Schalungs- und Gerüstteile für den Einsatz des jeweiligen Betonfördergeräts geeignet sind und der während des Fördervorganges herrschenden Belastung standhalten. Der Standort sowie der Aufstell- und Einsatzbereich der Mietsache ist vom Kunden derart abzusichern, dass Dritte nicht durch Betonspritzer, Eisbildung oder ähnliches geschädigt werden können. Auch die Sicherung der Baustelle einschließlich umgebender Bauwerke obliegt dem Kunden. Weiterhin ist der Kunde für die Arbeitssicherheit am Einsatzort, auch des vom Verkäufer dort eingesetzten Personals, einschließlich der Einhaltung aller einschlägigen rechtlichen Bestimmungen verantwortlich (z.B. Absturzsicherung etc.)



Kommt der Kunde seinen Pflichten gemäß Ziffer C. 5.1 bis C. 5.8 nicht nach, haftet der Kunde für sämtliche aus dieser Pflichtverletzung entstehenden Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen. Er haftet in diesem Zusammenhang auch für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Bestellung und/oder Abruf der Leistungen des Verkäufers.

#### Weitere Pflichten des Kunden

- Der Kunde hat im Übrigen sämtliche für die Inbetriebnahme und den Gebrauch der Mietsache erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Hierunter fällt insbesondere die Verpflichtung des Kunden, gegebenenfalls erforderliche behördliche Genehmigungen für die Inbetriebnahme der Mietsache am Aufstellungsort, auch hinsichtlich Straßen- und Bürgersteigabsperrungen, rechtzeitig zu erwirken. Der Kunde ist auf Verlangen des Verkäufers zum Nachweis erteilter Absperrgenehmigungen verpflichtet.
- Der Kunde stellt sicher, dass der gelieferte oder bauseits gestellte Beton zur Förderung durch die Mietsache geeignet ist. Beim Einsatz von Sanierschläuchen ist der Einsatz von Beton mit einer maximalen Körnung bis 16 mm und einem erhöhten Zementgehalt erforderlich. Schlauch und Rohrleitungen dürfen nur liegend und nicht am Ausleger oder Kran hängend verwendet werden, es sei denn, die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen werden eingehalten, insbesondere der Einsatz einer Krantraverse; über die Zulässigkeit entscheidet der Maschinist ab-
- Der Kunde stellt am Einsatzort der Mietsache dem Verkäufer einen Wasseranschluss unentgeltlich zur Verfügung, welcher für eine Wasserentnahme in einem für den Betrieb und die Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen der Mietsache erforderlichen Umfang geeignet ist. Der Kunde ist darüber hinaus verpflichtet,
- - 6.4.1 Personal für den nach Anleitung des Maschinisten durchzuführenden Auf- und Abbau der Mietsache,
  - 6.4.2 einen Einweiser für Rangiervorgänge am Einsatzort des Betonfördergeräts,
  - in ausreichendem Umfang Zement für das Schmieren der Rohrleitungen und einen Behälter zur Herstellung der Schmiermischung (Zementsuspension), 6.4.3
  - 6.4.4 einen Platz zum Reinigen der Mietsache, sowie
  - 6.4.5 einen Platz und/oder eine Vorrichtung zum Ablegen von Betonresten am Einsatzort
  - bereitzustellen. Insbesondere auf die Anforderungen gemäß vorstehenden Ziffern C. 6.4.4 und C. 6.4.5 kann nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Verkäufers in Textform verzichtet
- Für die fachmännische und ordnungsgemäße Beseitigung der durch den Einsatz der Mietsache verursachten Verschmutzungen, insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteile und Kanalisation, ist ausschließlich der Kunde verantwortlich.
- 6.6 Unterbleibt eine vom Verkäufer geschuldete Leistung aus dem Mietvertrag infolge eines Umstands, den der Kunde zu vertreten hat, so hat der Kunde den Verkäufer so zu stellen, wie der Verkäufer bei ordnungsgemäßer Erfüllung des Mietvertrages gestanden hätte.

#### Mängelrechte

- Mängelrügen berechtigen den Kunden nicht zur Kürzung der Miete. Die wegen eines Mangels zu viel bezahlte Miete kann der Kunde unter Nachweis des Mangels vom Verkäufer zurück-
- 7.2 Mängel an der Mietsache sind durch den Kunden gegenüber dem Verkäufer unverzüglich, noch während des Einsatzes der Mietsache am Einsatzort gegenüber dem Maschinisten und dem Verkäufer in Textform anzuzeigen. Der Maschinist vermerkt angezeigte Mängel auf dem Lie-
- 7.3 Im Fall eines Mangels, der den Einsatz der Mietsache ausschließt, ist der Verkäufer berechtigt, dem Kunden eine geeignete Ersatzmietsache zur Verfügung zu stellen
- Eine Minderung ist ausgeschlossen, wenn trotz eines Mangels an der Mietsache die Förderung von Beton mit der Mietsache möglich ist. In diesem Fall hat der Verkäufer lediglich die durch den Mangel entstandenen Mehrkosten zu tragen.
- 7.5 Die verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche Mängel der Mietsache gemäß § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB ist ausgeschlossen.
- Falls nicht in Ziffer C. 7 abweichend geregelt, bleiben die gesetzlichen Mängelrechte des Kunden unberührt

- Der Verkäufer haftet nicht für Verzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die beim Verkäufer oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Gewährung des Gebrauchs der Mietsache abhängig ist, soweit diese für den Verkäufer unvorhersehbar und unvermeidbar sind.
- Wird der mit der Mietsache geförderte Beton nicht vom Verkäufer geliefert, übernimmt der Verkäufer keine Haftung oder Gewährleistung hinsichtlich einer Mangelfreiheit oder Eignung
- 8.3 Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die auf eine Verletzung der vertraglichen Pflichten des Kunden gemäß C. 5 und/oder C. 6 zurückzuführen sind.
- Für die richtige Auswahl der Mietsache, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Betonfördergeräts in Bezug auf Fördermenge und Einsatzzweck ist allein der Kunde verantwortlich.

### Sicherungsabtretung

- Der Kunde tritt dem Verkäufer zur Sicherung der Erfüllung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen, welche dem Verkäufer gegen den Kunden, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, zustehen, bereits jetzt sämtliche seine auch künftig entstehenden Forderungen aus dem gegebenenfalls bestehenden Bauvertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Höhe der in der Rechnung des Verkäufers ausgewiesenen Miete zuzüglich 10 % ab.
- Der Verkäufer nimmt die Abtretungserklärung des Kunden hiermit an. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Kunde gegenüber dem Verkäufer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und seinem Vertragspartner die Abtretung mit der Aufforderung bekanntzugeben, bis zur Höhe der in **Ziffer C. 9.1** bezeichneten Ansprüche an den Verkäufer zu zahlen.
- Der Verkäufer ist berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertragspartner des Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung im vertraglich geschuldeten Umfang nach, wird der Verkäufer von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen. Für den Fall, dass der Kunde an den Verkäufer abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt der Kunde dem Verkäufer bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt.

- Der Kunde darf seine Forderungen gegen seinen Vertragspartner weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit dem Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbaren.
- Bei laufender Rechnung gelten Sicherungen des Verkäufers als Sicherung der Erfüllung der Saldoforderung des Verkäufers. Der Kunde hat den Verkäufer von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung der Rechte des Verkäufers durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat dem Verkäufer alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und dem Verkäufer zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Auf Verlangen des Kunden wird der Verkäufer die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als der Wert der Sicherungen die gesamten Forderungen des Verkäufers nach Ziffer C. 9.1 um 10 % oder mehr übersteigt

# Lieferzeiten, Verzug und höhere Gewalt

Die Bestimmungen in Ziffer A. 3 und A. 4 gelten für die Überlassung von Betonfördergeräten entsprechend.

#### **Erfüllungsort**

Erfüllungsort für die Gebrauchsüberlassung der Mietsache ist der vertraglich vereinbarte Einsatzort, für die Zahlung der Miete der Hauptsitz der Verwaltung des Verkäufers

# **ASB TRANSPORTBETON**

# ASB Transportbeton GmbH & Co. KG Verwaltung und Geschäftsleitung

In den Ungleichen 2 39171 Sülzetal OT Osterweddingen Tel. +49 39205 2320-1 Fax +49 39205 2320-3 E-Mail asb@asb-beton.de www.asb-transportbeton.de

# Werk Osterweddingen

In den Ungleichen 2 39171 Sülzetal OT Osterweddingen Tel. +49 39205 2320-1 Fax +49 39205 2320-3 E-Mail asb@asb-beton.de

# **Werk Rathenow**

Viertellandsweg 2 14712 Rathenow Tel. +49 3385 516-221 E-Mail ruediger.hiller@asb-beton.de

# **Werk Stendal**

Am Gröning 39576 Stendal Tel. Verkauf +49 3931 7155-90 Tel. Anlage +49 3931 216004 E-Mail ruediger.hiller@asb-beton.de

