





# Leistungserklärung




**SCHWENK**

gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen“ nach DIN EN 13043

<b>Leistungserklärung-Nr.:</b>		<b>SCHW-2013-04-2019-A</b>	
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	<b>DIN EN 13043</b>	<b>0/2</b> <b>Sorte</b> <b>S01 / S05</b>
2	Verwendungszweck:	<b>Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen</b>	
3	Hersteller:	<b>SCHWENK Sand &amp; Kies Nord GmbH &amp; Co. KG</b>	
		<b>Am Saale-Dreieck 3, 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz</b>	
	<b>Werk Schwarz:</b>	Am Saale-Dreieck 3, 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz	
4	System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:	<b>System 2+</b>	
5	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:		
	harmonisierte Norm:	<b>EN 13043:2002/AC:2004</b>	
	notifizierte Stelle:	<b>BAU-ZERT e.V. (0790)</b>	
6	Erklärte Leistung/en:	<b>siehe Auflistung der wesentlichen Merkmale am Ende dieser Erklärung</b>	
7	Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.		
<b>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:</b>			
Ort:	Schwarz		
Datum:	01.04.2019		
Geschäftsführer:	Udo Flüchter	<b>SCHWENK Sand &amp; Kies Nord GmbH &amp; Co. KG</b> Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz	
Unterschrift:	 _____		

																
harmonisierte technische Spezifikation: EN 13043:2002/AC:2004																
Firma: <b>SCHWENK Sand &amp; Kies Nord GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Am Saale-Dreieck 3</b> <b>39240 Calbe (Saale) OT Schwarz</b>		Datum: 01.04.2019		Blatt Nr.: 1 von 2												
Werk Schwarz: Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz		Natürliche Gesteinskörnungen Petrographischer Typ: <b>Saalesand/-kies</b>		Zertifikat: <b>0790-CPR-2.3261.2388-03</b>												
<b>Beschreibung der Korngruppen</b>																
Lfd. Nr.	1															
Sortennummer	S01 / S05															
Korngröße (Korngruppe)	0/2															
Kornzusammensetzung	G <sub>F</sub> 85 G <sub>TC</sub> 10															
Gehalt an Feinanteilen	f <sub>3</sub>															
Rohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang A)	MB <sub>F</sub> NR															
Kornform-/Plattigkeitskennzahl	npd															
Anteil gebrochener Oberflächen	npd															
Widerstand gegen Zertrümmerung	npd															
Widerstand gegen Sonnenbrand	npd															
Widerstand gegen Polieren	npd															
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	npd															
Widerstand gegen Verschleiß	npd															
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	npd															
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	npd															
Affinität	npd															
Rohdichte (ρ <sub>a</sub> /ρ <sub>p</sub> )	2,64±0,03 Mg/m <sup>3</sup>															
Wasseraufnahme (WA <sub>24</sub> )	0,2±0,2 M.-%															
Frostwiderstand	npd															
Frost-Tausalzwiderstand	npd															
Raubeständigkeit	npd															
Abstrahlung von Radioaktivität	npd															
Freisetzung von Schwermetallen	npd															
Freisetzung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe	npd															
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	npd															
npd = no performance determined / keine Leistung festgestellt (KLF)																
<b>Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen von feinen Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen</b>																
lfd. Nr.	Sorten-Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung													
			0,063	0,125	0,25	0,5	1	1,4	2	2,8	4	8	11,2	16	22,4	31,5
1	S01 / S05	0/2	0,5	-	10	-	80	-	97	-	100					

					
TL Gestein-StB (EN 13043:2002/AC:2004)					
Firma: <b>SCHWENK Sand &amp; Kies Nord GmbH &amp; Co. KG</b> Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz		Datum: 01.04.2019		Blatt Nr.: 2 von 2	
Werk Schwarz:		Am Saale-Dreieck 3 39240 Calbe (Saale) OT Schwarz		Zertifikat: 0790-CPR-2.3261.2388-03	
<b>Beschreibung der Korngruppen gemäß TL Gestein-StB</b>					
Lfd. Nr.	1				
Sortennummer	S01 / S05				
Korngröße (Korngruppe)	0/2				
Kornzusammensetzung	Toleranz Tab. 4, Z. 3				
Gehalt an Feinanteilen	f <sub>3</sub>				
Kantigkeit	E <sub>CS</sub> angegeben 24				
Rohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang A)	2,65±0,03 Mg/m <sup>3</sup>				
Wasseraufnahme (WA <sub>24</sub> )	WA <sub>24</sub> 1				
Frost-Tausalz widerstand	npd				
grobe organische Verunreinigungen	m <sub>LP0</sub> 0,10				